

| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упакова | PG | Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упакова | PG |
|---|--|--------------|---------|----|---|--|--------------|---------|----|
|   | <b>Розетка SCHUKO® 1) 2) 3)<br/>с 2-канала</b><br>2-секц.<br>для вертикальной установки<br>с безвинтовыми клеммами<br>С предварительной коммутацией<br>с откидными крышками<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм<br>2 P + E<br>Номинальное напряжение: 250 В~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Класс защиты: IP 44 |              |         |    |   | <b>Розетка SCHUKO® 1) 2)<br/>с 2-канала</b><br>для горизонтальной установки<br>с безвинтовыми клеммами<br>С предварительной коммутацией<br>с откидными крышками<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм<br>2 P + E<br>Номинальное напряжение: 250 В~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Класс защиты: IP 44   |              |         |    |
| 53 серый/сине-зеленый   | <b>20-02 EWN-53</b>  | 2084-0-0702  | 5       | 12 | 53 серый/сине-зеленый   | <b>20/2 EWN-53-500</b>   | 2084-0-0728  | 5/50    | 12 |
| 54 альпийский белый   | <b>20-02 EWN-54</b>  | 2084-0-0714  | 5       | 12 | 54 альпийский белый   | <b>20/2 EWN-54</b>   | 2084-0-0715  | 5/50    | 12 |
| 1) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .<br>2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>3) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком. |  |              |         |    | 1) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .<br>2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |  |              |         |    |
|   | <b>Розетка SCHUKO® 1) 2) 3)<br/>с 2-канала</b><br>для горизонтальной установки<br>с безвинтовыми клеммами<br>С предварительной коммутацией<br>с откидными крышками<br>2 P + E<br>Номинальное напряжение: 250 В~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Класс защиты: IP 44  |              |         |    |   | <b>Розетка SCHUKO® 1) 2)<br/>2-модульный, с красными откидными крышками</b><br>для горизонтальной установки<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>С предварительной коммутацией<br>С откидной крышкой красного цвета, EDV, (RAL 3003).<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм<br>Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь)<br>Номинальное напряжение: 250 В~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Класс защиты: IP 44 |              |         |    |
| 53 серый/сине-зеленый   | <b>20/2 EW-53-500</b>  | 2084-0-0726  | 5/50    | 13 | 53 серый/сине-зеленый   | <b>20/2 EW/DVN-53</b>  | 2084-0-0700  | 5       | 12 |
| 54 альпийский белый   | <b>20/2 EW-54-500</b>  | 2084-0-0727  | 5/50    | 12 | 54 альпийский белый   | <b>20/2 EW/DVN-54</b>  | 2084-0-0713  | 5       | 12 |
| 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53<br>2) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .<br>3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |  |              |         |    | 1) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .<br>2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |  |              |         |    |
|   | <b>Розетка SCHUKO® 1) 2) 3)<br/>с защитными шторками</b><br>2-секц.<br>для горизонтальной установки<br>с безвинтовыми клеммами<br>С предварительной коммутацией<br>с откидными крышками<br>2 P + E<br>Номинальное напряжение: 250 В~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Класс защиты: IP 44   |              |         |    |   | <b>Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4)<br/>3-х канальный</b><br>для горизонтальной установки<br>с винтовыми клеммами<br>С предварительной коммутацией<br>с откидными крышками<br>2 P + E<br>Номинальное напряжение: 250 В~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Класс защиты: IP 44   |              |         |    |
| 53 серый/сине-зеленый   | <b>20/2 EBW-53</b>   | 2084-0-0720  | 5/50    | 12 | 53 серый/сине-зеленый   | <b>2300/3 EW-53-500</b>  | 2084-0-0725  | 1/10    | 12 |
| 54 альпийский белый   | <b>20/2 EBW-54</b>   | 2084-0-0723  | 5       | 12 | 54 альпийский белый   | <b>2300/3 EW-54</b>  | 2084-0-0712  | 1/10    | 12 |
| 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53<br>2) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .<br>3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |  |              |         |    | 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) возможна установка держателя шильдика 1763-53<br>3) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .<br>4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком. |  |              |         |    |