



НОВИНКА




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий
- Спортивных и строительных площадок
- Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cos	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габариты
Б0071093	LPR-033-0-65K-020	20	1600	6500	220-240	≥80	≥0,9	IP65	от -45 до +40	Д (косинусная)	120°	алюминий	стекло	83x66x19
Б0071103	LPR-033-0-65K-030	30	2400											100x83x20
Б0071104	LPR-033-0-65K-050	50	4000											120x97x23
Б0071105	LPR-033-0-65K-070	70	5600											128x105x23
Б0071106	LPR-033-0-65K-100	100	8000											142x118x26
Б0071107	LPR-033-0-65K-150	150	13500											228x188x30
Б0071108	LPR-033-0-65K-200	200	18000											292x228x34