

XL³ 800

распределительные щиты, кабельные секции, двери



IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
 IP 40 - IK 08 с дверью
 IP 30 - IK 07 без дверей

Металлические щиты
 Для аппаратов до 800 А
 Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
 Для установки в общественных зданиях
 Емкость 24 и 36 модулей на рейку
 RAL 7035

Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Щиты				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм				
		Шириной 660 мм				
		24 модуля на рейку				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	0 204 03	1 550	1 400	660	600	230
1	0 204 04	1 950	1 800	660	600	230
		Шириной 910 мм				
		Кабельная секция 36 или 24 модуля				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	0 204 08	1 550	1 400	910	850	230
1	0 204 09	1 950	1 800	910	850	230

Упак.	Кат. №	Внутренние кабельные секции	
		Наборы для щитов шириной 910 мм	
		Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары	
		Для внутренней кабельной секции с полезной шириной 250 мм внутри шкафов шириной 910 мм	
1	0 204 28	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	0 204 29	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Аксессуары для монтажа	
1	0 206 78	Для DPX ³ 630, вертикальное расположение	
1	0 206 79	Для DPX ³ 630 с блоком диф. защиты, вертикальное расположение	
		Лицевые панели с шарнирами и замком	
		Разделяемые, для DPX ³ 630, с блоком диф. защиты или без него	
1	0 204 48	Высота 1400 мм	
1	0 204 49	Высота 1800 мм	

Упак.	Кат. №	Двери для щитов	
		Поставляются с ручками	
		Шириной 660 мм	
		Двери металлические	
1	0 212 53	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	0 212 54	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Двери остекленные	
1	0 212 63	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	0 212 64	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Шириной 910 мм	
		Двери металлические	
1	0 212 58	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	0 212 59	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Двери остекленные	
1	0 212 68	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	0 212 69	Для шкафа высотой 1950 мм	

Упак.	Кат. №	Внешние кабельные секции				
		Кабельные секции				
		Присоединяются справа или слева				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм и аксессуарами для соединения				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	0 204 23	1 550	1 400	460	400	230
1	0 204 24	1 950	1 800	460	400	230

Упак.	Кат. №	Монтажный узел	
1	0 206 27	Для DPX IS-630	
1	0 206 28	Для DPX ³ 630, вертикальное расположение	
1	0 206 29	Для DPX ³ 630 с блоком диф. защиты, вертикальное расположение	
		Лицевые панели с шарнирами и замком	
		Разделяемые, для DPX ³ 630, с блоком дифференциальной защиты или без него	
1	0 204 43	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	0 204 44	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Преднарезанные для DPX IS-630	
1	0 204 41	Высота 1550 мм	
1	0 204 42	Высота 1950 мм	
		Двери	
1	0 204 33	Для кабельной секции высотой 1550 мм	
1	0 204 34	Для кабельной секции высотой 1950 мм	

Упак.	Кат. №	Набор IP 43	
1	0 201 30	Для щитов и кабельных секций	

Аксессуары для монтажа (стр. 386)
Распределение (стр. 463)