

PPL 089/G 9W

Предназначены для внутреннего освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Применяются для встраиваемого монтажа в потолки типа «Грильято».



ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛОК ТИПА «ГРИЛЬЯТО»


Размер ячеек 100x100 мм

СВЕТИЛЬНИК С ВНУТРЕННИМ ДРАЙВЕРОМ

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ


УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: опаловый полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPL 089/G OPAL



PPL 089/G OPAL 9W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5060197	4895205060197	PPL 089/G OPAL 9W 4000K GREY IP40	9	4000	780	89×89×40	0,12	1/60
5060210	4895205060210	PPL 089/G OPAL 9W 6500K GREY IP40	9	6500	780	89×89×40	0,12	1/60