

LEDVANCE
ECO CLASS PANEL

LEDVANCE

ПАНЕЛЬ С ПОВЫШЕННОЙ
ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ:

CRI > 90



✓ Соответствует всем требованиям для освещения образовательных учреждений:

- светоотдача ≥ 90 лм/Вт
- цветопередача CRI > 90
- цветовая температура ≤ 4000 K
- пульсация $\leq 5\%$
- PF $\geq 0,95$
- габаритная яркость ≤ 5000 кд/м²
- неравномерность яркости выходного отверстия $\leq 5:1$
- мощность LED $\leq 0,3$ Вт

IP40
IK20

5 лет
гарантии

✓ Прекрасный внешний вид и равномерный свет без бликов за счет опалового равномерно залитого рассеивателя и технологии бэклит засветки

✓ Внешний драйвер с защитой от разрыва цепи, короткого замыкания и перегрева дает повышенный срок службы: **50 000 ч (L70B50)**

✓ Также отличное решение для освещения на производствах с **повышенными требованиями к цветоразличению** (ткацкая, печатная промышленность), а также в **бизнес-центрах и офисах топового класса**

Наименование	Артикул	Д x Ш x В (мм)	Вт	Лм	К
ECO CLASS PANEL 600 36W 940	4099854388323	595 x 595 x 32	36	>3240	4000