

# Технические данные продукта MGU5.531.12

## Характеристики

4-кнопочный выключатель с индикатором LED, графит



### Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica KNX
Применение устройства	Управление
Тип продукта или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип шины	KNX
Функция выключателя	2x 1-полюсный на 2 направления
Number of rocker	2
Оттенок цвета	Графит

### Дополнительно

Номинальный ток	10 A, 24 В постоянный ток
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Синий LED : 1 мА (температура : 15 °C)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий) 0...2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий)
Материал	Пластик
Тип покрытия	Varnished
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	38 мм
Глубина монтажа	13 мм

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года)	Compliant - since 1342 - Schneider Electric declaration of conformity

и 2 цифры номера недели)

Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

### Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---