



**ЭРА®**

# Светодиодные светильники **SPO-6**

Применяется для общего освещения административных помещений, офисов, торговых площадей, выставочных комплексов и т.д. Корпус светильника подходит для универсального монтажа (встраиваемый, накладной, подвесной).



165-265 В	$\geq 0,95$ cosφ
$\geq 80$ CRI	< 5% пульсация
IP40	+40 °C 0 °C
	Гарантия <b>3</b> года



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ					
Артикул	SPO-6-36-4K-P SPO-6-36-4K-M	SPO-6-36-6K-P SPO-6-36-6K-M	SPO-6-48-4K-P SPO-6-48-4K-M	SPO-6-48-6K-P SPO-6-48-6K-M	SPO-6-72-4K-P	SPO-6-72-6K-P
Потребляемая мощность, Вт	36		48		72	
Световой поток, Лм	3600		4800		6500	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Номинальное напряжение, В~	230					
Тип КСС (кривой силы света)	Д					
Тип рассеивателя	SPO-6-...-K-P - призматический SPO-6-...-K-M - матовый					
Срок службы, ч	$\geq 50\ 000$					
Габариты, мм	595x595x19					

## Варианты светорассеивателей



матовый

призма

## Универсальный корпус



встраиваемый, накладной,  
подвесной монтаж

## Вывод провода



только для мощностей  
48 Вт и 72 Вт

## Вывод корпуса



19 мм

## профи-пак



4 шт. в коробке без  
индивидуальной упаковки