

Установка

Встраиваются в подвесные потолки, состоящие из скрытой подвесной системы и панелей ROCKFON марок Sonar, Topic и Rockfon Color-all с кромкой X.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке.
Тип светодиодов: SMD (OPL/R ECO LED, OPL/R UNI LED).

Характеристики (OPL/R ECO LED 4000K ROCKFON)

Цветовая температура – 4000 К (5000 К – под заказ)
Индекс цветопередачи – 80

	A	B	C	D
OPL/R ECO LED 595 4000K ROCKFON	595	595	600	600
OPL/R ECO LED 1200 4000K ROCKFON	295	1195	300	1200
OPL/R ECO LED 1200×600 4000K ROCKFON	595	1195	600	1200
OPL/R UNI LED 595 4000K ROCKFON	595	1195	600	600
OPL/R 414 /600/ ROCKFON	595	595	600	600
OPL/R 228 /600/ ROCKFON	295	1195	300	1200
OPL/R 428 /600/ ROCKFON	595	1195	600	1200

OPL/R LED UNI 600
ROCKFON



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/R ECO LED 595 4000K ROCKFON*	3350	35	95	3,8	1028000410	≥ 0,98
OPL/R ECO LED 1200 4000K ROCKFON*	3350	35	95	5,0	1028000450	≥ 0,98
OPL/R ECO LED 1200×600 4000K ROCKFON*	6650	70	95	10,0	1028000460	≥ 0,98
OPL/R UNI LED 595 4000K ROCKFON*	3150	33	95	3,8	1028000470	≥ 0,98
OPL/R 414 /600/ ROCKFON	–	4×14	–	5,0	1027000910	≥ 0,98
OPL/R 228 /600/ ROCKFON	–	2×28	–	5,3	1027000920	≥ 0,98
OPL/R 428 /600/ ROCKFON	–	4×28	–	9,2	1027000930	≥ 0,98

* соответствует стандарту SUN

