

Технические данные продукта MGU5.501.18ZD

Характеристики

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ 8А (ОТ+5 ДО +30 ГРАД), ЦВ. белый



Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта или компонента	Термостат
Применение устройства	Управление температурой
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Цвет лицевой панели	Белый
Поставляемое оборудование	Room temperature sensor

Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц
Ток отключения нагрузки	Резистивные : 8 А Индуктивн. : 8 А
Тип защиты	Защита от тепловой перегрузки
Количество модулей	2 модуля
Тип управления	Электронный контроллер
Доступные функции	С ограничением температуры
Мощность зажимного соединения	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for flexible cable(s) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for rigid cable(s)
Тип контактов	1 переключающ.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Светодиодный индикатор состояния	Обогрев или кондиционирование воздуха : 1 двухцветный светодиод красный/синий Наличие напряжения : 1 светодиод зеленый
Маркировка	L+N
Программируемая температура	Нет
Диапазон температур	5...30 °C
Точность измерения	0,5 °C
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты Монтажные лапки
Монтажная высота	> 1.5 м
Глубина	45 мм
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Глубина монтажа	33 мм
Масса продукта	0.1175 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт

Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС EN 60730-2-9 Директива по низковольтному оборудованию

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0749 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---