Технические данные продукта MGU5.530.12

Характеристики

2-кнопочный выключатель с индикатором LED, графит

Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica KNX
Применение устройства	Управление
Тип продукта или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип шины	KNX
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Оттенок цвета	Графит

Дополнительно

Номинальный ток	10 A, 24 В постоянный ток
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Синий LED : 1 мА (температура : 15 °C)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm² (жесткий) 0...2.5 mm² (гибкий)
Материал	Пластик
Тип покрытия	Varnished
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	38 мм
Глубина монтажа	13 мм

Эксплутационные характеристики

степень защиты IP	IP20
рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 1342 - Schneider Electric declaration of conformity

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки