



SPO-13 IP54

Светильники с пылевлагозащитой IP54, высочайшим индексом цветопередачи Ra90 и равномерным свечением.

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг или Грильято GL15.

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс пылевлагозащиты IP54
- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >90 – максимальный уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Светоотдача 105Лм/Вт
- В комплекте драйвер с гальванической развязкой - светильник сразу готов к установке
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0066584	SPO-13-40-6K-IP54	>90	40Вт	4200Лм	6500К	595x595x34мм	IP54 5 лет гарантии Диапазон рабочих напряжений: 125-280В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95
Б0066583	SPO-13-40-4K-IP54				4000К		

Постановление правительства N2255 доступно по ссылке:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290041>

