

Кабельные коннекторы PCC

Предназначены для соединения и распределения электрических проводников, требующих обеспечения полной герметичности электрической цепи.



КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИАМИДА 6.6

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА И ПРОКЛАДКИ ИЗ СИЛИКОНА


СОВМЕСТИМОСТЬ С КАБЕЛЕМ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА

ЗА СЧЕТ ДВУХ КОМПЛЕКТОВ УПЛОТНИТЕЛЕЙ


МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




PCC-I3-S 3x1.5 17.5A IP68




PCC-I3-F 3x2.5 24A IP68




PCC-I3-FD 3x2.5 24A IP68



PCC-I5-F 5x2.5 24A IP68



PCC-T3-F 3x2.5 24A IP68



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал контактов: латунь
- Материал уплотнительного кольца: силикон
- Рабочее напряжение: ~450 В
- Температура эксплуатации: -40°...+100°
- Гарантийный срок: 3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Рабочее напряжение, В	Макс. ток, А	Кол-во полюсов	Тип зажима	Сечение подклоч. кабеля, мм ²	Уплот. кольцо для кабеля, 4 шт, мм	Габаритные размеры LxØD, LxBxØD, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5053427	4895205053427	PCC-I3-S 3x1.5 17.5A IP68	450	17,5	3	винтовой	0,50–1,50	Ø 3-6,5/Ø 5-9	58,34±70,34x19,5	0,02	1/5/150
5053441	4895205053441	PCC-I3-F 3x2.5 24A IP68	450	24	3	безвинтовой	0,50–2,50	Ø 4-8/Ø 6-11	81±95x26	0,04	1/5/150
5053465	4895205053465	PCC-I3-FD 3x2.5 24A IP68	250	24	3	безвинтовой	0,15–2,50	Ø 4-8/Ø 8-12	101±115x26	0,05	1/5/150
5053489	4895205053489	PCC-I5-F 5x2.5 24A IP68	450	24	5	безвинтовой	0,50–2,50	Ø 4-8/Ø 8-12	97,6±118x32	0,05	1/5/150
5053502	4895205053502	PCC-T3-F 3x2.5 24A IP68	450	24	3	безвинтовой	0,50–2,50	Ø 4-8/Ø 8-12	15-129x80-87x27	0,09	1/5/60