

### PFL SOLAR 02

Предназначены для освещения дачных участков, садов и парков, дворовых территорий и объектов с ограниченным доступом к электрической сети. Рекомендуются использовать в регионах с большим количеством солнечных дней в году.



#### РАБОТАЮТ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

не требует подключения к сети

#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА

#### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

#### ШКАЛА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА



PFL SOLAR 02 50





PFL SOLAR 02 100

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ



- Прожектор PFL Solar, 1 шт
- Панель солнечная с проводом, 1 шт
- Пульт (ПУ), 1 шт
- Батарейка AAA (в пульте управ.), 2 шт
- Крепежный набор, 1 шт

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5050
- Материал корпуса: ABS пластик
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цвет корпуса: серый
- Цветовая температура: 6500 К
- Угол светораспределения: 90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Оптический порог срабатывания: 5 Лк
- Тип солнечной панели: монокристаллическая
- Материал корпуса панели: алюминий
- Диапазон рабочих температур: -20° ... +50°C
- Гарантийный срок: 3 года



PFL SOLAR 02 50



PFL SOLAR 02 100

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Световой поток, Лм	Рекомендуемая высота установки, м	Размер прожектора, LxHxB, мм	Размер солнечной батареи, L <sub>3</sub> xH <sub>3</sub> xB <sub>3</sub> , мм	Вес комплекта, кг	Упак., шт.
5058460	4895205058460	PFL SOLAR 02 50 6500K GR IP65	800	2-3	185x222x44	210x200x17	0,92	1/10
5058477	4895205058477	PFL SOLAR 02 100 6500K GR IP65	1600	2-4	215x257x44	205x300x17	1,38	1/5