

Технические данные продукта MGU5.418.12ZD

Характеристики

UNICA TOP РОЗЕТКА USB, 2.1 А, ГРАФИТ



Описание

Серия	Unica
Тип продукта или компонента	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип встроенных клемм	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A

Дополнительно

Применение устройства	Зарядное устройство
Тип монтажа	Скрытый
Оттенок цвета	Графит
Тип соединителя	USB 2.0
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Потребляемая мощность	< 0.1 Вт
Номинальная выходная мощность	10.5 Вт
Входная мощность	12 Вт
Срок службы в часах	30000 h 10.5 W
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Внутренняя крышка : PC (поликарбонат) GF10 FR Centre plate : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Тип защиты	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² жесткий 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² гибкий 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² многожильный
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость продукта	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684
Монтаж	Винты или лапки
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	2004/108/EC EN 60950-1 2006/95/EC EN 62684 EU директива 2002/95/EC Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC ETSI EN 301 489-4
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Глубина монтажа	30.8 мм
Масса продукта	0.088 кг
Количество в групповой упаковке	Комплект из 1 шт.
Минимальная партия для продажи	1

Эксплуатационные характеристики

класс электрической изоляции	Класс II
характеристики окружающей среды	Регламент REACH (ЕС) № 1907/2006
степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
----------------------------------	--