

Реле максимального тока РЭО-401

Технические характеристики

Наименование	In, A (АС-3)	Диапазон регулировки тока срабатывания, А	Диаметр выводной шпильки d, мм	Наличие блок-контакта	Габаритные размеры, мм	Артикул
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 2,5А	2,5	3,3 — 10	М6	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519679
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 2,5А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519694
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 6,0А	6	8 — 24	М6	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519682
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 6,0А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519695
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 10А	10	13 — 40	М6	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519683
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 10А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519696
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 16А	16	21 — 64	М6	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519684
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 16А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519697
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 25А	25	33 — 100	М6	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519685
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 25А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519698
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 40А	40	52 — 160	М6	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519686
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 40А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519699
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 63А	63	82 — 252	М8	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519687
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 63А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519700
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 100А	100	130 — 400	М8	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519688
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 100А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519701
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 160А	160	210 — 640	М10	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519689
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 160А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519702
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 250А	250	325 — 1000	М12	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519690
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 250А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519703
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 320А	320	420 — 1280	М12	с блок-контактом	56x163x140	ЕТ519691
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 320А				без блок-контакта	56x113x140	ЕТ519704
Блок-контакт к РЭО	-	-	-	-	-	ЕТ519692
Скоба для РЭО-401	-	-	-	-	-	ЕТ519693