

Продукт в разработке: II полугодие 2015 г.



NEW

### Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект поставки.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Торцевые крышки выполнены из алюминия методом литья под давлением. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

При установке в линию объединение светильников осуществляется с помощью соединительных элементов, идущих в комплекте со светильником. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну световую линию со сквозной проводкой – 60 шт. В комплекте первого и последнего светильников находятся торцевые крышки и набор соединительных элементов. Ввод питания («Комплект питания Reflect» 2326000010) необходимо заказывать отдельно. CS – светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов (начальный и конечный элементы модульной системы); CE – основной элемент светильника для модульного соединения в линию (без торцевых крышек) с комплектом соединительных элементов.

### Оптическая часть


Светодиодный модуль установлен на алюминиевом радиаторе и закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает отражение отдельных светодиодов. В качестве отражающего материала используется белый матированный алюминий White Optics. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Цветовая температура – 4000K  
Индекс цветопередачи – 80

	A
REFLECT LED D 1500 4000K	1523
REFLECT LED D 1000 4000K	1023
REFLECT LED D 1500 CS 4000K	1525
REFLECT LED D 1500 CE 4000K	1527

REFLECT LED D 1000 4000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
REFLECT LED D 1500 4000K	3600	42	85	6,3	1323000020	≥ 0,95
REFLECT LED D 1000 4000K	2400	28	85	4,5	1323000010	≥ 0,95
<b>Светильники для установки в линию</b>						
REFLECT LED D 1500 CS 4000K	3600	42	85	6,2	1323000030	≥ 0,95
REFLECT LED D 1500 CE 4000K	3600	42	85	6,1	1323000040	≥ 0,95

