

# Dēkraft

Руководство по селективности  
силового оборудования

ЕАС

## Содержание

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Теоретические сведения.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>2. Селективность АСВ – АСВ в сетях 400/415 В.....</b>   | <b>4</b>  |
| 2.1 Таблица селективности: BA-750 .....                    | 4         |
| 2.2 Таблица селективности: BA-730 .....                    | 5         |
| <b>3. Селективность АСВ – АСВ в сетях 660/690 В.....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1 Таблица селективности: BA-750 .....                    | 6         |
| 3.2 Таблица селективности: BA-730 .....                    | 7         |
| <b>4. Селективность АСВ – МССВ в сетях 400/415 В.....</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1 Таблицы селективности BA-750 .....                     | 8         |
| Таблица селективности: BA-750 — BA-350E.....               | 8         |
| Таблица селективности: BA-750 — BA-330E.....               | 9         |
| Таблица селективности: BA-750 — BA-330A .....              | 9         |
| Таблица селективности: BA-750 — BA-300.....                | 10        |
| Таблица селективности: BA-750 — BA-300M .....              | 11        |
| Таблица селективности: BA-750 — BA-300Rc.....              | 12        |
| 4.2 Таблицы селективности BA-730 .....                     | 13        |
| Таблица селективности: BA-730 — BA-350E.....               | 13        |
| Таблица селективности: BA-730 — BA-330E.....               | 13        |
| Таблица селективности: BA-730 — BA-330A .....              | 14        |
| Таблица селективности: BA-730 — BA-300.....                | 15        |
| Таблица селективности: BA-730 — BA-300M .....              | 16        |
| Таблица селективности: BA-730 — BA-300Rc.....              | 17        |
| <b>5. Селективность МССВ – МССВ в сетях 400/415 В.....</b> | <b>18</b> |
| 5.1 Таблицы селективности BA-350E .....                    | 18        |
| Таблица селективности: BA-350E — BA-350E.....              | 18        |
| Таблица селективности: BA-350E — BA-330E.....              | 19        |
| Таблица селективности: BA-350E — BA-330A .....             | 19        |
| Таблица селективности: BA-350E — BA-300.....               | 20        |
| Таблица селективности: BA-350E — BA-300M .....             | 21        |
| Таблица селективности: BA-350E — BA-300Rc.....             | 22        |
| 5.2 Таблицы селективности BA-330E .....                    | 23        |
| Таблица селективности: BA-330E — BA-350E.....              | 23        |
| Таблица селективности: BA-330E — BA-330E.....              | 23        |
| Таблица селективности: BA-330E — BA-330A .....             | 24        |
| Таблица селективности: BA-330E — BA-300.....               | 25        |
| Таблица селективности: BA-330E — BA-300M .....             | 26        |
| Таблица селективности: BA-330E — BA-300Rc.....             | 27        |
| 5.3 Таблицы селективности BA-330A .....                    | 28        |
| Таблица селективности: BA-330A — BA-350E .....             | 28        |
| Таблица селективности: BA-330A — BA-330E .....             | 29        |
| Таблица селективности: BA-330A — BA-330A .....             | 30        |
| Таблица селективности: BA-330A — BA-300 .....              | 32        |
| Таблица селективности: BA-330A — BA-300M .....             | 34        |
| Таблица селективности: BA-330A — BA-300Rc .....            | 36        |
| 5.4 Таблицы селективности BA-300 .....                     | 38        |
| Таблица селективности: BA-300 — BA-350E.....               | 38        |
| Таблица селективности: BA-300 — BA-330E.....               | 39        |
| Таблица селективности: BA-300 — BA-330A .....              | 41        |
| Таблица селективности: BA-300 — BA-300.....                | 44        |
| Таблица селективности: BA-300 — BA-300M .....              | 47        |
| Таблица селективности: BA-300 — BA-300Rc.....              | 50        |
| 5.5 Таблицы селективности BA-300Rc .....                   | 53        |
| Таблица селективности: BA-300Rc — BA-350E.....             | 53        |
| Таблица селективности: BA-300Rc — BA-330E.....             | 54        |
| Таблица селективности: BA-300Rc — BA-330A .....            | 55        |
| Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300.....              | 57        |
| Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300M .....            | 59        |
| Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300Rc.....            | 61        |

## 1. Теоретические сведения

Данный документ составлен как вспомогательный материал для проектировщиков, который может использоваться при подборе силовых автоматических выключателей для обеспечения селективности (избирательности) по сверхтокам в низковольтных распределительных сетях.

### Полная и частичная селективность:

Согласно ГОСТ IEC 60947-1, селективность по сверхтокам – это координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчётом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали (п. 2.5.23).

По ГОСТ IEC 60947-2 выделяют полную (общую) и частичную селективность.

Полная селективность – селективность защиты от перегрузки по току, когда при наличии двух последовательных предохранительных устройств защиты от перегрузки по току предохранительное устройство на стороне нагрузки осуществляет защиту, не вызывая срабатывания второго предохранительного устройства (п. 2.17.2).

Частичная селективность – селективность защиты от перегрузки по току, когда при наличии двух последовательных предохранительных устройств защиты от перегрузки по току предохранительное устройство на стороне нагрузки осуществляет защиту до заданного уровня перегрузки по току, не вызывая срабатывания второго предохранительного устройства (п. 2.17.3).

Под заданным уровнем перегрузки подразумевается предельный ток селективности  $I_s$  – текущая координата пересечения между общей временной характеристикой тока защитного устройства на стороне нагрузки и отключающей временно-токовой характеристикой другого защитного устройства (ГОСТ IEC 60947-2, п. 2.17.4).

Если значение номинальной предельной отключающей способности  $I_{cu}$  нижестоящего аппарата больше предельного тока селективности  $I_s$ , то селективность частичная; иначе – полная.

### Токовая и временная селективность:

Существует несколько способов обеспечения селективности. Согласование аппаратов в приведённых таблицах селективности было выполнено методом время-токовой селективности.

Токовая селективность заключается в обеспечении разницы между токами срабатывания автоматических выключателей: значение тока срабатывания вышестоящего аппарата должно быть выше значения тока срабатывания нижестоящего аппарата.

Принцип временной селективности в том, что вышестоящий аппарат имеет задержку по времени срабатывания относительно нижестоящего аппарата.

Время-токовая селективность сочетает оба метода. Это выражается в том, что время-токовые характеристики автоматических выключателей не пересекаются и находятся на некотором отдалении друг от друга, чтобы учесть неточность срабатывания расцепителей.

### Таблицы селективности:

Таблицы селективности разрабатываются для удобства работы проектировщиков. Таблица позволяет выбрать пару вышестоящий аппарат – нижестоящий аппарат, оперативно определить, будет ли обеспечена селективность, и каков будет предельный ток селективности  $I_s$  для данного сочетания аппаратов защиты.

В таблицах селективности представлены актуальные серии силовых автоматических выключателей Dekraft; воздушных автоматических выключателей (ACB): BA-750, BA-730; автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB): BA-350E, BA-330E, BA-330A, BA-300, BA-300M, BA-300Rc.

## 2. Селективность АСВ – АСВ в сетях 400/415 В

- Тип электронного расцепителя АСВ (Н или М) не влияет на время-токовые характеристики аппарата;
- От напряжения питания (400/415 В или 660/690 В) зависит предельный ток селективности  $I_s$ ;
- Уставки вышестоящих аппаратов:  $I_r$  – max;  $t_r$  – max;  $I_{sd}$  – max;  $t_{sd}$  – max;  $I_i$  – max;  $I_g$  – OFF;  $I^2t$  – OFF;
- Уставки нижестоящих аппаратов:  $I_r$  – min;  $t_r$  – min;  $I_{sd}$  – min;  $t_{sd}$  – min;  $I_i$  – min;  $I_g$  – OFF;  $I^2t$  – OFF;
- При изменении уставок аппаратов между ними может нарушиться селективность;
- При изменении уставок аппаратов может уменьшиться предельный ток селективности;
- В онлайн-инструменте «Расчёт селективности» (<https://selectivity.tools.systeme.ru/>) возможно отобразить время-токовые характеристики аппаратов защиты на одном графике.

### 2.1 Таблица селективности: ВА-750

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-750

Нижестоящие автоматические выключатели: ВА-750, ВА-730

|         |               | Габарит       | ВА-751 |      |     |      |       |      | ВА-752 |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|         |               | $I_{cu}$ , кА | 50     |      |     |      |       |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит | $I_{cu}$ , кА | $I_n$ , А     | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| ВА-751  | 50            | 400           | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 630           | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 800           | -      | -    | -   | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 1000          | -      | -    | -   | -    | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 1250          | -      | -    | -   | -    | -     | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 1600          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | T    |
| ВА-752  | 100           | 1600          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2500          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | 48   | 60   |
|         |               | 3200          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | 60   |
|         |               | 4000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |
| ВА-731  | 80            | 630           | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 800           | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 1000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 1250          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 1600          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
| ВА-732  | 80            | 2000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2500          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | 48   | 60   |
|         |               | 3200          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | 60   |
| ВА-733  | 120           | 4000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |
|         |               | 5000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |
|         |               | 6300          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности  $I_s$  [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

## 2.2 Таблица селективности: ВА-730

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящие автоматические выключатели: ВА-750, ВА-730

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-751  | 50                   | 400                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 630                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
| ВА-752  | 100                  | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | 30     | 37,5 | 48   | 60     | 75   | 94,5 |
|         |                      | 2000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | 75   | 94,5 |
|         |                      | 2500                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | 48   | 60     | 75   | 94,5 |
|         |                      | 3200                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | 60     | 75   | 94,5 |
|         |                      | 4000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | 75   | 94,5 |
| ВА-731  | 80                   | 630                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 2000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
| ВА-732  | 80                   | 2000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 2500                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | 48   | 60     | 75   | T    |
|         |                      | 3200                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | 60     | 75   | T    |
| ВА-733  | 120                  | 4000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | 75   | 94,5 |
|         |                      | 5000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | 94,5 |
|         |                      | 6300                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### 3. Селективность АСВ – АСВ в сетях 660/690 В

- Тип электронного расцепителя АСВ (Н или М) не влияет на время-токовые характеристики аппарата;
- От напряжения питания (400/415 В или 660/690 В) зависит предельный ток селективности  $I_s$ ;
- Уставки вышестоящих аппаратов:  $I_r$  – max;  $t_r$  – max;  $I_{sd}$  – max;  $t_{sd}$  – max;  $I_i$  – max;  $I_g$  – OFF;  $I^2t$  – OFF;
- Уставки нижестоящих аппаратов:  $I_r$  – min;  $t_r$  – min;  $I_{sd}$  – min;  $t_{sd}$  – min;  $I_i$  – min;  $I_g$  – OFF;  $I^2t$  – OFF;
- При изменении уставок аппаратов между ними может нарушиться селективность;
- При изменении уставок аппаратов может уменьшиться предельный ток селективности;
- В онлайн-инструменте «Расчёт селективности» (<https://selectivity.tools.systeme.ru/>) возможно отобразить время-токовые характеристики аппаратов защиты на одном графике.

#### 3.1 Таблица селективности: ВА-750

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-750

Нижестоящие автоматические выключатели: ВА-750, ВА-730

|         |               | Габарит       | ВА-751 |      |     |      |       |      | ВА-752 |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|         |               | $I_{cu}$ , кА | 35     |      |     |      |       |      | 65     |      |      |      |      |
| Габарит | $I_{cu}$ , кА | $I_n$ , А     | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| ВА-751  | 35            | 400           | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |               | 630           | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |               | 800           | -      | -    | -   | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |               | 1000          | -      | -    | -   | -    | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |               | 1250          | -      | -    | -   | -    | -     | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |               | 1600          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | T    | T    | T    |
| ВА-752  | 65            | 1600          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2500          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | 48   | 60   |
|         |               | 3200          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | 60   |
|         |               | 4000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |
| ВА-731  | 50            | 630           | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 800           | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 1000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 1250          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 1600          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |               | 2000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | T    |
| ВА-732  | 65            | 2000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 2500          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | 48   | 60   |
|         |               | 3200          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | 60   |
| ВА-733  | 85            | 4000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |
|         |               | 5000          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |
|         |               | 6300          | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности  $I_s$  [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### 3.2 Таблица селективности: ВА-730

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящие автоматические выключатели: ВА-750, ВА-730

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50     |     |      |       |      |      | 65     |      |      | 85     |      |      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-751  | 35                   | 400                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 630                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-752  | 65                   | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | 30     | 37,5 | 48   | 60     | Т    | Т    |
|         |                      | 2000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | Т    | Т    |
|         |                      | 2500                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | 48   | 60     | Т    | Т    |
|         |                      | 3200                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | 60     | Т    | Т    |
|         |                      | 4000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | Т    | Т    |
| ВА-731  | 50                   | 630                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 2000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
| ВА-732  | 65                   | 2000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | Т    | Т    |
|         |                      | 2500                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | 48   | 60     | Т    | Т    |
|         |                      | 3200                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | 60     | Т    | Т    |
| ВА-733  | 85                   | 4000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | 75   | Т    |
|         |                      | 5000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | Т    |
|         |                      | 6300                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

#### 4. Селективность АСВ – МССВ в сетях 400/415 В

- Тип электронного расцепителя АСВ (Н или М) не влияет на время-токовые характеристики аппарата;
- Уставки вышестоящих аппаратов (АСВ):  $I_r$  – max;  $t_r$  – max;  $I_{sd}$  – max;  $t_{sd}$  – max;  $I_i$  – max;  $I_g$  – OFF;  $I^2t$  – OFF;
- Нижестоящие аппараты (МССВ) имеют разные типы расцепителей, уставки прописаны при наличии регулируемого расцепителя;
- Уставки нижестоящих аппаратов ВА-350Е, ВА-330Е:  $I_r$  – min;  $t_r$  – min;  $I_{sd}$  – min;  $t_{sd}$  – min;  $I_i$  – min;  $I^2t$  – OFF;
- Уставки нижестоящих аппаратов ВА-330А:  $I_r$  – min;  $I_i$  – min;
- При изменении уставок аппаратов между ними может нарушиться селективность;
- При изменении уставок аппаратов может уменьшиться предельный ток селективности;
- В онлайн-инструменте «Расчёт селективности» (<https://selectivity.tools.systeme.ru/>) возможно отобразить время-токовые характеристики аппаратов защиты на одном графике.

##### 4.1 Таблицы селективности ВА-750

###### Таблица селективности: ВА-750 — ВА-350Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-750

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

|         |               | Габарит       | ВА-751 |     |     |      |      |      | ВА-752 |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|--------|-----|-----|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|         |               | $I_{cu}$ , кА | 50     |     |     |      |      |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит | $I_{cu}$ , кА | $I_n$ , А     | 400    | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| ВА-353Е | 70            | 32            | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 63            | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 100           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 125           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 160           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 250           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
| ВА-355Е | 70            | 400           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|         |               | 630           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
| ВА-356Е | 70            | 800           | -      | -   | -   | -    | -    | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности  $I_s$  [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-750 — BA-330E

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-750

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-330E

|         |                      | Габарит              | BA-751 |      |     |      |       |      | BA-752 |      |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50     |      |     |      |       |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| BA-333E | 50                   | 32                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 63                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 125                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 160                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 250                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
| BA-335E | 50                   | 400                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 630                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
| BA-336E | 50                   | 800                  | -      | -    | -   | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
| BA-338E | 50                   | 1000                 | -      | -    | -   | -    | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 1250                 | -      | -    | -   | -    | -     | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 1600                 | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | T    |

### Таблица селективности: BA-750 — BA-330A

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-750

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-330A

|         |                      | Габарит              | BA-751 |      |     |      |       |      | BA-752 |      |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50     |      |     |      |       |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| BA-332A | 35                   | 25                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 32                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 40                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 50                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 63                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 80                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 125                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 140                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 160                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
| BA-333A | 35                   | 140                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 160                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 200                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 250                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
| BA-335A | 50                   | 250                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 320                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 400                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 500                  | -      | -    | -   | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 630                  | -      | -    | -   | -    | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности Is [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-750 — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-750

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

|         |                      | Габарит              | ВА-751 |      |     |      |       |      | ВА-752 |      |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50     |      |     |      |       |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 16                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 20                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 25                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 32                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 40                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 50                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 63                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 80                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
|         |                      | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | T    | T    | T    | T    |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 125                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 160                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 180                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 200                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 225                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 250                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 225                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 250                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 315                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 350                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 400                  | -      | -    | -   | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 500                  | -      | -    | -   | -    | -     | 24   | 24     | 30   | T    | T    | T    |
|         |                      | 630                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | T    | T    | T    |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 700                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|         |                      | 800                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | T    |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |                      | 1000                 | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |                      | 1250                 | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | 60   |
|         |                      | 1600                 | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | -    | 48   | 60   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-750 — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-750

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

|         |                      | Габарит              | ВА-751 |      |     |      |       |      | ВА-752 |      |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50     |      |     |      |       |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 16                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 20                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 25                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 32                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 40                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 50                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 63                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 80                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | Т    | Т    | Т    | Т    |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 125                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 160                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 180                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 200                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 225                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
|         |                      | 250                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | Т    | Т    | Т    |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 225                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 250                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 315                  | -      | -    | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 350                  | -      | -    | -   | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 400                  | -      | -    | -   | -    | -     | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 500                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | Т    |
|         |                      | 630                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | -    | 37,5 | 48   | Т    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-750 — BA-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-750

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

|          |                      | Габарит              | BA-751 |      |     |      |       |      | BA-752 |      |      |      |      |
|----------|----------------------|----------------------|--------|------|-----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50     |      |     |      |       |      | 100    |      |      |      |      |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 400    | 630  | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 1600   | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| BA-302Rc | 50                   | 16                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 20                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 25                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 32                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 40                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 50                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 63                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 80                   | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 125                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
| BA-303Rc | 50                   | 100                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 125                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 160                  | 6      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 200                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
|          |                      | 250                  | -      | 9,45 | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 24     | 30   | 37,5 | 48   | T    |
| BA-304Rc | 70                   | 250                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|          |                      | 315                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|          |                      | 400                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
| BA-306Rc | 70                   | 400                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|          |                      | 500                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|          |                      | 630                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | 24     | 30   | 37,5 | 48   | 60   |
|          |                      | 800                  | -      | -    | -   | -    | -     | -    | -      | 30   | 37,5 | 48   | 60   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

## 4.2 Таблицы селективности ВА-730

### Таблица селективности: ВА-730 — ВА-350Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|         |                      | 63                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|         |                      | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|         |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|         |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|         |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|         |                      | 630                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |

### Таблица селективности: ВА-730 — ВА-330Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 63                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 630                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-730 — ВА-330А

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 32                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 40                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 50                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 63                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 80                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 140                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 200                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 320                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 400                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 500                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-730 — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 16                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 20                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 25                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 32                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 40                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 50                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 63                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 80                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 180                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 200                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 225                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 225                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 315                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 350                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 400                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 700                  | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | 75   | Т    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | 75   | Т    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | 60     | 75   | Т    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | -    | 48   | 60     | 75   | Т    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>с</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-730 — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-730

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

|         |                      | Габарит              | ВА-731 |     |      |       |      |      | ВА-732 |      |      | ВА-733 |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 16                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 20                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 25                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 32                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 40                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 50                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 63                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 80                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | Т    | Т      | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 180                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 200                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 225                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | Т    | Т    | Т      | Т    | Т    |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 225                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 250                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 315                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 350                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | -     | -    | -    | -      | 37,5 | 48   | Т      | Т    | Т    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-730 — BA-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-730

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

|          |                      | Габарит              | BA-731 |     |      |       |      |      | BA-732 |      |      | BA-733 |      |      |
|----------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|          |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 80     |     |      |       |      |      | 80     |      |      | 120    |      |      |
| Габарит  | I <sub>сн</sub> , кА | In, A                | 630    | 800 | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2000   | 2500 | 3200 | 4000   | 5000 | 6300 |
| BA-302Rc | 50                   | 16                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 20                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 25                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 32                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 40                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 50                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 63                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 80                   | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
| BA-303Rc | 50                   | 100                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 125                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 160                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 200                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
|          |                      | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | T      | T    | T    |
| BA-304Rc | 70                   | 250                  | 9,45   | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|          |                      | 315                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|          |                      | 400                  | -      | 12  | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
| BA-306Rc | 70                   | 400                  | -      | -   | 15   | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|          |                      | 500                  | -      | -   | -    | 18,75 | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|          |                      | 630                  | -      | -   | -    | -     | 24   | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |
|          |                      | 800                  | -      | -   | -    | -     | -    | 30   | 30     | 37,5 | 48   | 60     | T    | T    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

## 5. Селективность МССВ – МССВ в сетях 400/415 В

- Вышестоящие аппараты (МССВ) имеют разные типы расцепителей, уставки прописаны при наличии регулируемого расцепителя;
- Уставки вышестоящих аппаратов ВА-350Е, ВА-330Е: Ir – max; tr – max; Isd – max; tsd – max; li – max; I<sub>2t</sub> – OFF;
- Уставки вышестоящих аппаратов ВА-330А: Ir – max; li – max;
- Нижестоящие аппараты (МССВ) имеют разные типы расцепителей, уставки прописаны при наличии регулируемого расцепителя;
- Уставки нижестоящих аппаратов ВА-350Е, ВА-330Е: Ir – min; tr – min; Isd – min; tsd – min; li – min; I<sub>2t</sub> – OFF;
- Уставки нижестоящих аппаратов ВА-330А: Ir – min; li – min;
- При изменении уставок аппаратов между ними может нарушиться селективность;
- При изменении уставок аппаратов может уменьшиться предельный ток селективности;
- В онлайн-инструменте «Расчёт селективности» (<https://selectivity.tools.systeme.ru/>) возможно отобразить время-токовые характеристики аппаратов защиты на одном графике.

### 5.1 Таблицы селективности ВА-350Е

#### Таблица селективности: ВА-350Е — ВА-350Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

|         |                      | Габарит              | ВА-353Е |       |     |     |      |     | ВА-355Е |      | ВА-356Е |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 70      |       |     |     |      |     | 70      |      | 70      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 63                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности Is [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-350E — BA-330E

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-350E

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-330E

|         |                      | Габарит              | BA-353E |       |     |     |      |     | BA-355E |      | BA-356E |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 70      |       |     |     |      |     | 70      |      | 70      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     |
| BA-333E | 50                   | 32                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 63                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
| BA-335E | 50                   | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     |
| BA-336E | 50                   | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
| BA-338E | 50                   | 1000                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 1250                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 1600                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |

### Таблица селективности: BA-350E — BA-330A

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-350E

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-330A

|         |                      | Габарит              | BA-353E |    |     |     |      |     | BA-355E |      | BA-356E |
|---------|----------------------|----------------------|---------|----|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 70      |    |     |     |      |     | 70      |      | 70      |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 32      | 63 | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     |
| BA-332A | 35                   | 25                   | -       | -  | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 32                   | -       | -  | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 40                   | -       | -  | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 50                   | -       | -  | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 63                   | -       | -  | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 80                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 100                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 125                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 140                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
| BA-333A | 35                   | 140                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 200                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     |
| BA-335A | 50                   | 250                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 320                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 400                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 500                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 630                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-350Е — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

|         |                      | Габарит              | ВА-353Е |       |     |     |      |     | ВА-355Е |      | ВА-356Е |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 70      |       |     |     |      |     | 70      |      | 70      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 0,384   | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 16                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 20                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 25                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 32                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 40                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 50                   | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 63                   | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 80                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 180                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     |
|         |                      | 315                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 350                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 500                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 700                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 1000                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 1250                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 1600                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-350Е — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

|         |                      | Габарит              | ВА-353Е |       |     |     |      |     | ВА-355Е |      | ВА-356Е |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 70      |       |     |     |      |     | 70      |      | 70      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 16                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 20                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 25                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 32                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 40                   | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 50                   | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 63                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 80                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 180                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 315                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 350                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 500                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-350E — BA-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-350E

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

|          |                      | Габарит              | BA-353E |       |     |     |      |     | BA-355E |      | BA-356E |
|----------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 70      |       |     |     |      |     | 70      |      | 70      |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     |
| BA-302Rc | 50                   | 16                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 20                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 25                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 32                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 40                   | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 50                   | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 63                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 80                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
| BA-303Rc | 50                   | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     |
|          |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     |
| BA-304Rc | 70                   | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|          |                      | 315                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|          |                      | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
| BA-306Rc | 70                   | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|          |                      | 500                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|          |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |
|          |                      | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

## 5.2 Таблицы селективности ВА-330Е

### Таблица селективности: ВА-330Е — ВА-350Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

|         |                      | Габарит              | ВА-333Е |       |     |     |      |     | ВА-335Е |      | ВА-336Е | ВА-338Е |       |      |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|---------|-------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50      |       |     |     |      |     | 50      |      | 50      | 50      |       |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     | 1000    | 1250  | 1600 |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 63                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |

### Таблица селективности: ВА-330Е — ВА-330Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

|         |                      | Габарит              | ВА-333Е |       |     |     |      |     | ВА-335Е |      | ВА-336Е | ВА-338Е |       |      |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|---------|-------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50      |       |     |     |      |     | 50      |      | 50      | 50      |       |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     | 1000    | 1250  | 1600 |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 63                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | 18,75 | 24   |
|         |                      | 1250                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | 24   |
|         |                      | 1600                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330Е — ВА-330А

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

|         |                      | Габарит              | ВА-333Е |    |     |     |      |     | ВА-335Е |      | ВА-336Е | ВА-338Е |       |      |
|---------|----------------------|----------------------|---------|----|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|---------|-------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50      |    |     |     |      |     | 50      |      | 50      | 50      |       |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 32      | 63 | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     | 1000    | 1250  | 1600 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | -       | -  | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 32                   | -       | -  | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 40                   | -       | -  | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 50                   | -       | -  | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 63                   | -       | -  | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 80                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 100                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 125                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 140                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 200                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 320                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 400                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | 18,75 | 24   |
|         |                      | 500                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | 24   |
|         |                      | 630                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330Е — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

|         |                      | Габарит              | ВА-333Е |       |     |     |      |     | ВА-335Е |      | ВА-336Е | ВА-338Е |       |      |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|---------|-------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50      |       |     |     |      |     | 50      |      | 50      | 50      |       |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     | 1000    | 1250  | 1600 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 0,384   | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 16                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 20                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 25                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 32                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 40                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 50                   | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 63                   | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 80                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 180                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 315                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 350                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | 18,75 | 24   |
|         |                      | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | 24   |
|         |                      | 500                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 700                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 1000                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 1250                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 1600                 | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330Е — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

|         |                      | Габарит              | ВА-333Е |       |     |     |      |     | ВА-335Е |      | ВА-336Е | ВА-338Е |       |      |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|---------|-------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50      |       |     |     |      |     | 50      |      | 50      | 50      |       |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     | 1000    | 1250  | 1600 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 16                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 20                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 25                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 32                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 40                   | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 50                   | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 63                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 80                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 180                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 225                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |
|         |                      | 315                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | 18,75 | 24   |
|         |                      | 350                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | 24   |
|         |                      | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 500                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|         |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-330E — BA-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-330E

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

|          |                      | Габарит              | BA-333E |       |     |     |      |     | BA-335E |      | BA-336E | BA-338E |       |      |
|----------|----------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|---------|------|---------|---------|-------|------|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50      |       |     |     |      |     | 50      |      | 50      | 50      |       |      |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | In, A                | 32      | 63    | 100 | 125 | 160  | 250 | 400     | 630  | 800     | 1000    | 1250  | 1600 |
| BA-302Rc | 50                   | 16                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 20                   | -       | 0,756 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 25                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 32                   | -       | -     | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 40                   | -       | -     | -   | 1,5 | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 50                   | -       | -     | -   | -   | 1,92 | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 63                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 80                   | -       | -     | -   | -   | -    | 3   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| BA-303Rc | 50                   | 100                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 125                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | 4,8     | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 160                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 200                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | 7,56 | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
| BA-304Rc | 70                   | 250                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | 9,6     | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 315                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | 15      | 18,75 | 24   |
|          |                      | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | 18,75 | 24   |
| BA-306Rc | 70                   | 400                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|          |                      | 500                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|          |                      | 630                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |
|          |                      | 800                  | -       | -     | -   | -   | -    | -   | -       | -    | -       | -       | -     | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### 5.3 Таблицы селективности ВА-330А

#### Таблица селективности: ВА-330А — ВА-350Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

#### Часть 1 из 2: ВА-332А

|         |                      | Габарит              | ВА-332А |    |    |    |      |     |     |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|----|----|----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |    |    |    |      |     |     |      |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 25      | 32 | 40 | 50 | 63   | 80  | 100 | 125  | 140 | 160 |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | -       | -  | -  | -  | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 63                   | -       | -  | -  | -  | -    | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 100                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 125                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |

#### Часть 2 из 2: ВА-333А, ВА-335А

|         |                      | Габарит              | ВА-333А |     |     |     | ВА-335А |     |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |     |     |     | 50      |     |     |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 140     | 160 | 200 | 250 | 250     | 320 | 400 | 500 | 630 |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 63                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 100                  | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 125                  | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 160                  | -       | -   | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330А — ВА-330Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

#### Часть 1 из 2: ВА-332А

|         |                      | Габарит              | ВА-332А |    |    |    |      |     |     |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|----|----|----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 35      |    |    |    |      |     |     |      |     |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 25      | 32 | 40 | 50 | 63   | 80  | 100 | 125  | 140 | 160 |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | -       | -  | -  | -  | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 63                   | -       | -  | -  | -  | -    | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 100                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 125                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 1250                 | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 1600                 | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |

#### Часть 2 из 2: ВА-333А, ВА-335А

|         |                      | Габарит              | ВА-333А |     |     |     | ВА-335А |     |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 35      |     |     |     | 50      |     |     |     |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 140     | 160 | 200 | 250 | 250     | 320 | 400 | 500 | 630 |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 63                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 100                  | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 125                  | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 160                  | -       | -   | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 1250                 | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 1600                 | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330А — ВА-330А

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

#### Часть 1 из 2: ВА-332А

|         |                      | Габарит              | ВА-332А |    |    |    |    |    |     |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |    |    |    |    |    |     |      |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 25      | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125  | 140 | 160 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 32                   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 40                   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | 1,6 |
|         |                      | 50                   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 63                   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 140                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 320                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -    | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-330А — ВА-330А**

**Часть 2 из 2: ВА-333А, ВА-335А**

|         |                      | Габарит              | ВА-333А |     |     |     | ВА-335А |     |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |     |     |     | 50      |     |     |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 140     | 160 | 200 | 250 | 250     | 320 | 400 | 500 | 630 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 32                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 40                   | -       | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 50                   | -       | -   | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 63                   | -       | -   | -   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 80                   | -       | -   | -   | -   | -       | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 100                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 125                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 140                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
|         |                      | 160                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 320                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330А — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

#### Часть 1 из 2: ВА-332А

|         |                      | Габарит              | ВА-332А |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 25      | 32   | 40  | 50  | 63   | 80  | 100 | 125  | 140 | 160 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | -       | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 16                   | -       | -    | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 20                   | -       | -    | -   | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 25                   | -       | -    | -   | -   | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 32                   | -       | -    | -   | -   | -    | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 40                   | -       | -    | -   | -   | -    | -   | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 50                   | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 63                   | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | 1,6 |
|         |                      | 80                   | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 180                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 700                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 800                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 1000                 | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 1250                 | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 1600                 | -       | -    | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-330А — ВА-300**

**Часть 2 из 2: ВА-333А, ВА-335А**

|         |                      | Габарит              | ВА-333А |     |     |     | ВА-335А |     |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |     |     |     | 50      |     |     |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 140     | 160 | 200 | 250 | 250     | 320 | 400 | 500 | 630 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 16                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 20                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 25                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 32                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 40                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 50                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 63                   | -       | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 80                   | -       | -   | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 100                  | -       | -   | -   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -       | -   | -   | -   | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 125                  | -       | -   | -   | -   | -       | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 160                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 180                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 200                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 225                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 700                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 800                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 1000                 | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 1250                 | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 1600                 | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330А — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

#### Часть 1 из 2: ВА-332А

|         |                      | Габарит              | ВА-332А |    |     |     |      |     |     |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |    |     |     |      |     |     |      |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 25      | 32 | 40  | 50  | 63   | 80  | 100 | 125  | 140 | 160 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | -       | -  | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 16                   | -       | -  | -   | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 20                   | -       | -  | -   | -   | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 25                   | -       | -  | -   | -   | -    | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 32                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 40                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|         |                      | 50                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | 1,6 |
|         |                      | 63                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 180                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -  | -   | -   | -    | -   | -   | -    | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-330А — ВА-300М**

**Часть 2 из 2: ВА-333А, ВА-335А**

|         |                      | Габарит              | ВА-333А |     |     |     | ВА-335А |     |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |     |     |     | 50      |     |     |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 140     | 160 | 200 | 250 | 250     | 320 | 400 | 500 | 630 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 16                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 20                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 25                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 32                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 40                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 50                   | -       | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 63                   | -       | -   | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 80                   | -       | -   | -   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 100                  | -       | -   | -   | -   | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -       | -   | -   | -   | -       | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 125                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | 4   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 160                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 180                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|         |                      | 200                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
|         |                      | 225                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-330А — ВА-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300Rc

#### Часть 1 из 2: ВА-332А

|          |                      | Габарит              | ВА-332А |    |    |    |      |     |     |      |     |     |
|----------|----------------------|----------------------|---------|----|----|----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 35      |    |    |    |      |     |     |      |     |     |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 25      | 32 | 40 | 50 | 63   | 80  | 100 | 125  | 140 | 160 |
| ВА-302Rc | 50                   | 16                   | -       | -  | -  | -  | 0,63 | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|          |                      | 20                   | -       | -  | -  | -  | -    | 0,8 | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|          |                      | 25                   | -       | -  | -  | -  | -    | -   | 1   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|          |                      | 32                   | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
|          |                      | 40                   | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | 1,6 |
|          |                      | 50                   | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 63                   | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 80                   | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 100                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 125                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-303Rc | 50                   | 100                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 125                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 160                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 200                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 250                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-304Rc | 70                   | 250                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 315                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 400                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
| ВА-306Rc | 70                   | 400                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 500                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 630                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |
|          |                      | 800                  | -       | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-330А — ВА-300Rc**

**Часть 2 из 2: ВА-333А, ВА-335А**

|          |                      | Габарит              | ВА-333А |     |     |     | ВА-335А |     |     |     |     |
|----------|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|          |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35      |     |     |     | 50      |     |     |     |     |
| Габарит  | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 140     | 160 | 200 | 250 | 250     | 320 | 400 | 500 | 630 |
| ВА-302Rc | 50                   | 16                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 20                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 25                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 32                   | 1,4     | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 40                   | -       | 1,6 | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 50                   | -       | -   | 2   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 63                   | -       | -   | -   | 2,5 | 2,5     | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 80                   | -       | -   | -   | -   | -       | 3,2 | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 100                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 125                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | 4   | 5   | 6,3 |
| ВА-303Rc | 50                   | 100                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | 4   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 125                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | 5   | 6,3 |
|          |                      | 160                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | 6,3 |
|          |                      | 200                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|          |                      | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-304Rc | 70                   | 250                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|          |                      | 315                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|          |                      | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
| ВА-306Rc | 70                   | 400                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|          |                      | 500                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|          |                      | 630                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |
|          |                      | 800                  | -       | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

## 5.4 Таблицы селективности ВА-300

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-350Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-350Е

#### Часть 1 из 3: ВА-302

|         |                      | Габарит              | ВА-302 |    |    |    |    |    |    |       |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|-------|------|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 25     |    |    |    |    |    |    |       |      |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 10     | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63    | 80   | 100 |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,504 | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 63                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-350Е

#### Часть 2 из 3: ВА-303, ВА-305

|         |                      | Габарит              | ВА-303 |     |      |      |     |     |     | ВА-305 |     |     |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 36     |     |      |      |     |     |     | 35     |     |     |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 100    | 125 | 160  | 180  | 200 | 225 | 250 | 200    | 225 | 250 | 315  |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 63                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 100                  | -      | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 125                  | -      | -   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -    | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | 2,52 |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-350Е

#### Часть 3 из 3: ВА-305, ВА-306, ВА-308

|         |                      | Габарит              | ВА-305 |     |     |      | ВА-306 |     |     | ВА-308 |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|-----|------|--------|-----|-----|--------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35     |     |     |      | 50     |     |     | 85     |      |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 350    | 400 | 500 | 630  | 630    | 700 | 800 | 800    | 1000 | 1250 | 1600 |
| ВА-353Е | 70                   | 32                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 63                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 100                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 125                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 160                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 250                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
| ВА-355Е | 70                   | 400                  | -      | -   | -   | -    | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -   | -    | -      | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
| ВА-356Е | 70                   | 800                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | 8    | 10   | 12,8 |

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-330Е

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330Е

#### Часть 1 из 3: ВА-302

|         |                      | Габарит              | ВА-302 |    |    |    |    |    |    |       |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|-------|------|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 25     |    |    |    |    |    |    |       |      |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 10     | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63    | 80   | 100 |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,504 | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 63                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 1250                 | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 1600                 | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности Is [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-330Е**

**Часть 2 из 3: ВА-303, ВА-305**

|         |                      | Габарит              | ВА-303 |     |      |      |     |     |     | ВА-305 |     |     |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 36     |     |      |      |     |     |     | 35     |     |     |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 100    | 125 | 160  | 180  | 200 | 225 | 250 | 200    | 225 | 250 | 315  |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 63                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 100                  | -      | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 125                  | -      | -   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -    | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | 2,52 |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-330Е**

**Часть 3 из 3: ВА-305, ВА-306, ВА-308**

|         |                      | Габарит              | ВА-305 |     |     |      | ВА-306 |     |     | ВА-308 |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|-----|------|--------|-----|-----|--------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35     |     |     |      | 50     |     |     | 85     |      |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 350    | 400 | 500 | 630  | 630    | 700 | 800 | 800    | 1000 | 1250 | 1600 |
| ВА-333Е | 50                   | 32                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 63                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 100                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 125                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 160                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 250                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
| ВА-335Е | 50                   | 400                  | -      | -   | -   | -    | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -   | -    | -      | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
| ВА-336Е | 50                   | 800                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | 8    | 10   | 12,8 |
| ВА-338Е | 50                   | 1000                 | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | 12,8 |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности Is [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-330А

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

#### Часть 1 из 3: ВА-302

|         |                      | Габарит              | ВА-302 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 25     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 10     | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 32                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 40                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 50                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 63                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 80                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 140                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 200                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 320                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 500                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-330А**

**Часть 2 из 3: ВА-303**

|         |                      | Габарит              | ВА-303 |     |      |      |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 36     |     |      |      |     |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 100    | 125 | 160  | 180  | 200 | 225 | 250 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | -      | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 32                   | -      | -   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 40                   | -      | -   | -    | -    | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 50                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | 2   |
|         |                      | 63                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 140                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 320                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-330А**

**Часть 3 из 3: ВА-305, ВА-306, ВА-308**

|         |                      | Габарит              | ВА-305 |     |     |      |     |     |     |      |      | ВА-306 |     |     |      | ВА-308 |      |  |  |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|------|--------|------|--|--|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35     |     |     |      |     |     |     |      |      | 50     |     |     |      | 85     |      |  |  |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 200    | 225 | 250 | 315  | 350 | 400 | 500 | 630  | 630  | 700    | 800 | 800 | 1000 | 1250   | 1600 |  |  |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 32                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 40                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 50                   | -      | -   | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 63                   | -      | -   | -   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 80                   | -      | -   | -   | -    | -   | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 100                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 125                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 140                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
| ВА-333А | 35                   | 160                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 140                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | 8    | 10     | 12,8 |  |  |
|         |                      | 200                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | 5,6    | 6,4 | -   | -    | 10     | 12,8 |  |  |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | 6,4 | -   | -    | -      | 12,8 |  |  |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -    | -      | -    |  |  |
|         |                      | 320                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -    | -      | -    |  |  |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -    | -      | -    |  |  |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -    | -      | -    |  |  |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -    | -      | -    |  |  |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>с</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

#### Часть 1 из 3: ВА-302

|         |                      | Габарит              | ВА-302 |    |    |    |    |    |    |       |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|-------|------|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 25     |    |    |    |    |    |    |       |      |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 10     | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63    | 80   | 100 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,504 | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 16                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 20                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | 0,8 |
|         |                      | 25                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 32                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 40                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 50                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 63                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 80                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 180                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 200                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 225                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 225                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 315                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 350                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 500                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 700                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 800                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 1000                 | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 1250                 | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |
|         |                      | 1600                 | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300**

**Часть 2 из 3: ВА-303, ВА-305**

|         |                      | Габарит              | ВА-303 |     |      |      |     |     |     | ВА-305 |     |     |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 36     |     |      |      |     |     |     | 35     |     |     |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 100    | 125 | 160  | 180  | 200 | 225 | 250 | 200    | 225 | 250 | 315  |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 16                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 20                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 25                   | -      | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 32                   | -      | -   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 40                   | -      | -   | -    | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 50                   | -      | -   | -    | -    | -   | 1,8 | 2   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 63                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | 1,8 | 2   | 2,52 |
|         |                      | 80                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | 2,52 |
|         |                      | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 125                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 180                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 200                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 315                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 350                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 700                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300**

**Часть 3 из 3: ВА-305, ВА-306, ВА-308**

|         |                      | Габарит              | ВА-305 |     |     |      | ВА-306 |     |     | ВА-308 |      |      |      |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|-----|------|--------|-----|-----|--------|------|------|------|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35     |     |     |      | 50     |     |     | 85     |      |      |      |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | In, А                | 350    | 400 | 500 | 630  | 630    | 700 | 800 | 800    | 1000 | 1250 | 1600 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 16                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 20                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 25                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 32                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 40                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 50                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 63                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 80                   | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 100                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | 2,8    | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 125                  | -      | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 160                  | -      | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 180                  | -      | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 200                  | -      | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | 8    | 10   | 12,8 |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | -    | 10   | 12,8 |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -      | -   | -   | -    | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -   | -    | -      | 5,6 | 6,4 | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -   | -    | -      | 5,6 | 6,4 | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 315                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | 6,4 | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 350                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 700                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 800                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 1000                 | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 1250                 | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|         |                      | 1600                 | -      | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

#### Часть 1 из 3: ВА-302

|         |                      | Габарит              | ВА-302 |    |    |    |    |    |    |    |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 25     |    |    |    |    |    |    |    |      |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 10     | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80   | 100 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,64 | 0,8 |
|         |                      | 16                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | 0,8 |
|         |                      | 20                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 25                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 32                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 40                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 50                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 63                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 80                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 180                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 200                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 225                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 225                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 315                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 350                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 500                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>с</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300М**

**Часть 2 из 3: ВА-303**

|         |                      | Габарит              | ВА-303 |     |      |      |     |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 36     |     |      |      |     |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 100    | 125 | 160  | 180  | 200 | 225 | 250 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 16                   | 0,8    | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 20                   | -      | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 25                   | -      | -   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 32                   | -      | -   | -    | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|         |                      | 40                   | -      | -   | -    | -    | -   | 1,8 | 2   |
|         |                      | 50                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 63                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 180                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

# Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300М

## Часть 3 из 3: ВА-305, ВА-306, ВА-308

|         |                      | Габарит              | BA-305 |     |     |      |     |     |     |      |      | BA-306 |     |     | BA-308 |      |      |  |
|---------|----------------------|----------------------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|--------|------|------|--|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 35     |     |     |      |     |     |     |      |      | 50     |     |     | 85     |      |      |  |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>н</sub> , А   | 200    | 225 | 250 | 315  | 350 | 400 | 500 | 630  | 630  | 700    | 800 | 800 | 1000   | 1250 | 1600 |  |
| BA-302M | 25                   | 10                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 16                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 20                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 25                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 32                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 40                   | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 50                   | -      | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 63                   | -      | -   | -   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 80                   | -      | -   | -   | -    | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 100                  | -      | -   | -   | -    | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
| BA-303M | 36                   | 100                  | -      | -   | -   | -    | -   | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 125                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 160                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 180                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | 6,4 | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 200                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | 8      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | 5,04 | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | -      | 10   | 12,8 |  |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | 5,04 | 5,6    | 6,4 | -   | -      | -    | -    |  |
| BA-305M | 50                   | 200                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | 5,6    | 6,4 | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 225                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | 5,6    | 6,4 | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 250                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | 6,4 | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 315                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 350                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 400                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 500                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    |  |
|         |                      | 630                  | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    |  |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300Rc

#### Часть 1 из 3: ВА-302

|          |                      | Габарит              | ВА-302 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------|----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 25     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 10     | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| ВА-302Rc | 50                   | 16                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 20                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 25                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 32                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 40                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 50                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 63                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 80                   | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| ВА-303Rc | 50                   | 100                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 125                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 160                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 200                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| ВА-304Rc | 70                   | 250                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 315                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| ВА-306Rc | 70                   | 400                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 500                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 630                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|          |                      | 800                  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300 — ВА-300Rc**

**Часть 2 из 3: ВА-303**

|          |                      | Габарит              | ВА-303 |     |      |      |     |     |     |
|----------|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 36     |     |      |      |     |     |     |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 100    | 125 | 160  | 180  | 200 | 225 | 250 |
| ВА-302Rc | 50                   | 16                   | -      | 1   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|          |                      | 20                   | -      | -   | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|          |                      | 25                   | -      | -   | -    | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 2   |
|          |                      | 32                   | -      | -   | -    | -    | -   | 1,8 | 2   |
|          |                      | 40                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 50                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 63                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 80                   | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 125                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-303Rc | 50                   | 100                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 125                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 160                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 200                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-304Rc | 70                   | 250                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 315                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
| ВА-306Rc | 70                   | 400                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 500                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 630                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |
|          |                      | 800                  | -      | -   | -    | -    | -   | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: BA-300 — BA-300Rc**

**Часть 3 из 3: BA-305, BA-306, BA-308**

|          |         | Габарит | BA-305 |     |     |      |     |     |     |      | BA-306 |     |     | BA-308 |      |      |      |
|----------|---------|---------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|--------|------|------|------|
|          |         | Icu, кА | 35     |     |     |      |     |     |     |      | 50     |     |     | 85     |      |      |      |
| Габарит  | Icu, кА | In, А   | 200    | 225 | 250 | 315  | 350 | 400 | 500 | 630  | 630    | 700 | 800 | 800    | 1000 | 1250 | 1600 |
| BA-302Rc | 50      | 16      | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 20      | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 25      | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 32      | 1,6    | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 40      | -      | 1,8 | 2   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 50      | -      | -   | -   | 2,52 | 2,8 | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 63      | -      | -   | -   | -    | -   | 3,2 | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 80      | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 100     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | 6,4    | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 125     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | 8    | 10   | 12,8 |
| BA-303Rc | 50      | 100     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 125     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | 8    | 10   | 12,8 |
|          |         | 160     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | -    | 10   | 12,8 |
|          |         | 200     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | 4   | 5,04 | 5,04   | 5,6 | 6,4 | -      | -    | -    | 12,8 |
|          |         | 250     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | 5,04 | -      | 5,6 | 6,4 | -      | -    | -    | -    |
| BA-304Rc | 70      | 250     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|          |         | 315     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|          |         | 400     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
| BA-306Rc | 70      | 400     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|          |         | 500     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|          |         | 630     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |
|          |         | 800     | -      | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -    | -      | -   | -   | -      | -    | -    | -    |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

## 5.5 Таблицы селективности BA-300Rc

### Таблица селективности: BA-300Rc — BA-350E

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-350E

#### Часть 1 из 2: BA-302Rc

|         |                      | Габарит              | BA-302Rc |    |    |    |    |    |       |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|----|----|----|----|----|-------|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |    |    |    |    |    |       |      |     |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, A                | 16       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63    | 80   | 100 | 125 |
| BA-353E | 70                   | 32                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | 0,504 | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 63                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | 1   |
|         |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| BA-355E | 70                   | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| BA-356E | 70                   | 800                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |

### Таблица селективности: BA-300Rc — BA-350E

#### Часть 2 из 2: BA-303Rc, BA-304Rc, BA-306Rc

|         |                      | Габарит              | BA-303Rc |     |      |     |     | BA-304Rc |      |     | BA-306Rc |     |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |     |      |     |     | 70       |      |     | 70       |     |      |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, A                | 100      | 125 | 160  | 200 | 250 | 250      | 315  | 400 | 400      | 500 | 630  | 800 |
| BA-353E | 70                   | 32                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 63                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 100                  | -        | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 125                  | -        | -   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 160                  | -        | -   | -    | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
| BA-355E | 70                   | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | 6,4 |
| BA-356E | 70                   | 800                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-300Rc — BA-330E

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-330E

#### Часть 1 из 2: BA-302Rc

|         |                      | Габарит              | BA-302Rc |    |    |    |    |    |       |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|----|----|----|----|----|-------|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |    |    |    |    |    |       |      |     |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 16       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63    | 80   | 100 | 125 |
| BA-333E | 50                   | 32                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | 0,504 | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 63                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | 1   |
|         |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| BA-335E | 50                   | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| BA-336E | 50                   | 800                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| BA-338E | 50                   | 1000                 | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 1250                 | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 1600                 | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |

### Таблица селективности: BA-300Rc — BA-330E

#### Часть 2 из 2: BA-303Rc, BA-304Rc, BA-306Rc

|         |                      | Габарит              | BA-303Rc |     |      |     |     | BA-304Rc |      |     | BA-306Rc |     |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |     |      |     |     | 70       |      |     | 70       |     |      |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 100      | 125 | 160  | 200 | 250 | 250      | 315  | 400 | 400      | 500 | 630  | 800 |
| BA-333E | 50                   | 32                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 63                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 100                  | -        | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 125                  | -        | -   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 160                  | -        | -   | -    | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
| BA-335E | 50                   | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | 6,4 |
| BA-336E | 50                   | 800                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
| BA-338E | 50                   | 1000                 | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 1250                 | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 1600                 | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300Rc — ВА-330А

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300Rc

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-330А

#### Часть 1 из 2: ВА-302Rc

|         |                      | Габарит              | ВА-302Rc |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 16       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 32                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 40                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 50                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 63                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 140                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 320                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: ВА-300Rc — ВА-330А**

**Часть 2 из 2: ВА-303Rc, ВА-304Rc, ВА-306Rc**

|         |                      | Габарит              | ВА-303Rc |     |      |     |     | ВА-304Rc |      |     | ВА-306Rc |     |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |     |      |     |     | 70       |      |     | 70       |     |      |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 100      | 125 | 160  | 200 | 250 | 250      | 315  | 400 | 400      | 500 | 630  | 800 |
| ВА-332А | 35                   | 25                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 32                   | -        | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 40                   | -        | -   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 50                   | -        | -   | -    | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 63                   | -        | -   | -    | -   | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 80                   | -        | -   | -    | -   | -   | -        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 100                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 125                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 140                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 160                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
| ВА-333А | 35                   | 140                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 160                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 200                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | 6,4 |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
| ВА-335А | 50                   | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 320                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 500                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300Rc — ВА-300

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300Rc

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300

#### Часть 1 из 2: ВА-302Rc

|         |                      | Габарит              | ВА-302Rc |    |    |    |    |     |       |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|----|----|----|----|-----|-------|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>сн</sub> , кА | 50       |    |    |    |    |     |       |      |     |     |
| Габарит | I <sub>сн</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 16       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50  | 63    | 80   | 100 | 125 |
| ВА-302  | 25                   | 10                   | -        | -  | -  | -  | -  | 0,4 | 0,504 | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 16                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | 0,504 | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 20                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 25                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | 0,8 | 1   |
|         |                      | 32                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | 1   |
|         |                      | 40                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 50                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 63                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
| ВА-303  | 36                   | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 180                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
| ВА-305  | 35                   | 200                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
| ВА-306  | 50                   | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 700                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 800                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
| ВА-308  | 85                   | 800                  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 1000                 | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 1250                 | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 1600                 | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -     | -    | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300**

**Часть 2 из 2: BA-303Rc, BA-304Rc, BA-306Rc**

|         |                      | Габарит              | BA-303Rc |     |      |     |     | BA-304Rc |      |     | BA-306Rc |     |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |     |      |     |     | 70       |      |     | 70       |     |      |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 100      | 125 | 160  | 200 | 250 | 250      | 315  | 400 | 400      | 500 | 630  | 800 |
| BA-302  | 25                   | 10                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 16                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 20                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 25                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 32                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 40                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 50                   | -        | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 63                   | -        | -   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 80                   | -        | -   | -    | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 100                  | -        | -   | -    | -   | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
| BA-303  | 36                   | 100                  | -        | -   | -    | -   | -   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 125                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 160                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 180                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 200                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 225                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
| BA-305  | 35                   | 200                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 225                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 315                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 350                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 500                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
| BA-306  | 50                   | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 700                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 800                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
| BA-308  | 85                   | 800                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 1000                 | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 1250                 | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 1600                 | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: ВА-300Rc — ВА-300М

Вышестоящий автоматический выключатель: ВА-300Rc

Нижестоящий автоматический выключатель: ВА-300М

#### Часть 1 из 2: ВА-302Rc

|         |                      | Габарит              | ВА-302Rc |    |    |    |    |    |       |      |     |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|----|----|----|----|----|-------|------|-----|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |    |    |    |    |    |       |      |     |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 16       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63    | 80   | 100 | 125 |
| ВА-302М | 25                   | 10                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | 0,504 | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 16                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 0,64 | 0,8 | 1   |
|         |                      | 20                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | 0,8 | 1   |
|         |                      | 25                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | 1   |
|         |                      | 32                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 40                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 50                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 63                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 80                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| ВА-303М | 36                   | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 180                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 200                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
| ВА-305М | 50                   | 200                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 225                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 315                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 350                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 500                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -    | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300M**

**Часть 2 из 2: BA-303Rc, BA-304Rc, BA-306Rc**

|         |                      | Габарит              | BA-303Rc |     |      |     |     | BA-304Rc |      |     | BA-306Rc |     |      |     |
|---------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|
|         |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |     |      |     |     | 70       |      |     | 70       |     |      |     |
| Габарит | I <sub>cu</sub> , кА | I <sub>n</sub> , А   | 100      | 125 | 160  | 200 | 250 | 250      | 315  | 400 | 400      | 500 | 630  | 800 |
| BA-302M | 25                   | 10                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 16                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 20                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 25                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 32                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 40                   | -        | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 50                   | -        | -   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 63                   | -        | -   | -    | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 80                   | -        | -   | -    | -   | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 100                  | -        | -   | -    | -   | -   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
| BA-303M | 36                   | 100                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 125                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 160                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 180                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 200                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 225                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
| BA-305M | 50                   | 200                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 225                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 315                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 350                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 500                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|         |                      | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

### Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300Rc

Вышестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

Нижестоящий автоматический выключатель: BA-300Rc

#### Часть 1 из 2: BA-302Rc

|          |                      | Габарит              | BA-302Rc |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|----------|----------------------|----------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 16       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| BA-302Rc | 50                   | 16                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 20                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 25                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 32                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 40                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 50                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 63                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 80                   | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| BA-303Rc | 50                   | 100                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 125                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 160                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 200                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| BA-304Rc | 70                   | 250                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 315                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| BA-306Rc | 70                   | 400                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 500                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 630                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
|          |                      | 800                  | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Таблица селективности: BA-300Rc — BA-300Rc**

**Часть 2 из 2: BA-303Rc, BA-304Rc, BA-306Rc**

|          |                      | Габарит              | BA-303Rc |     |      |     |     | BA-304Rc |      |     | BA-306Rc |     |      |     |
|----------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|
|          |                      | I <sub>cu</sub> , кА | 50       |     |      |     |     | 70       |      |     | 70       |     |      |     |
| Габарит  | I <sub>cu</sub> , кА | In, А                | 100      | 125 | 160  | 200 | 250 | 250      | 315  | 400 | 400      | 500 | 630  | 800 |
| BA-302Rc | 50                   | 16                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 20                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 25                   | 0,8      | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 32                   | -        | 1   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 40                   | -        | -   | 1,28 | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 50                   | -        | -   | -    | 1,6 | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 63                   | -        | -   | -    | -   | 2   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 80                   | -        | -   | -    | -   | -   | 2        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 100                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | 2,52 | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 125                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | 3,2 | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
| BA-303Rc | 50                   | 100                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 125                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 160                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | 3,2      | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 200                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | 4   | 5,04 | 6,4 |
|          |                      | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | 5,04 | 6,4 |
| BA-304Rc | 70                   | 250                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|          |                      | 315                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|          |                      | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
| BA-306Rc | 70                   | 400                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|          |                      | 500                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|          |                      | 630                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |
|          |                      | 800                  | -        | -   | -    | -   | -   | -        | -    | -   | -        | -   | -    | -   |

Условные обозначения:

- «-» – при данном сочетании аппаратов селективность не гарантирована;
- «24» – значение предельного тока селективности I<sub>s</sub> [кА] при данном сочетании аппаратов;
- «Т» – при данном сочетании аппаратов обеспечивается полная селективность.

**Отказ от ответственности**

Информация в данном документе носит общий рекомендательный характер и не заменяет профессиональной оценки, проектных расчётов или тестирования для конкретных условий эксплуатации. Ответственность за определение пригодности, безопасности и надёжности селективной защиты в каждом конкретном применении полностью лежит на пользователе или интеграторе, который обязан провести необходимый анализ рисков и испытания.

Содержание документа может быть изменено без предварительного уведомления.

[illegible]