



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Recessed down light. Housing made of aluminum, decorative frame made of anodized aluminum. Optical part covered by temperate glass.

IP54

<b>PUNTO 60 07 AL D50 3000K (with driver)</b>	0,36
Code: 1541000030	40°
LED 7 W 350 mA 3000K CRI > 80 400 lm	
<b>PUNTO 60 07 AL D50 3000K (w/o driver)</b>	0,36
Code: 15410000100	40°
LED 7 W 350 mA 3000K CRI > 80 400 lm	
<hr/>	
<b>PUNTO 100 15 AL D50 3000K (with driver)</b>	0,48
Code: 1541000010	50°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1110 lm	
<b>PUNTO 100 15 AL D50 3000K (w/o driver)</b>	0,48
Code: 1541000080	50°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1110 lm	
<hr/>	
<b>PUNTO 110 15 AL D50 3000K (w/o driver)</b>	0,54
Code: 1541000090	50°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1110 lm	
<b>PUNTO 110 15 WH D50 3000K (w/o driver)</b>	0,54
Code: 1541000120	50°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1110 lm	
<b>PUNTO 110 15 WH D50 3000K (with driver)</b>	0,54
Code: 1541000020	50°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1110 lm	
<hr/>	
<b>PUNTO 27 01 WH D45 3000K (w/o driver)</b>	0,04
Code: 1541000070	45°
LED 1 W 350 mA 3000K CRI > 80 40 lm	
<hr/>	
<b>PUNTO 37 03 WH D45 3000K (w/o driver)</b>	0,07
Code: 1541000060	45°
LED 3 W 700 mA 3000K CRI > 80 100 lm	
<b>PUNTO 37 03 AL D45 3000K (w/o driver)</b>	0,07
Code: 1541000110	45°
LED 3 W 700 mA 3000K CRI > 80 100 lm	

