

Технические характеристики

Индивидуальные характеристики КВТ 1,14кВ 63-1250А

Артикул	Тип КВТ	Номинальный рабочий ток I_n , А	Напряжение катушки управления U_s , В, 50/60 Гц (АС)	Доп. контакты	Фото
ЕТ006367	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 У3	63	110	2з+1р	
ЕТ006368	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 У3	63	220	2з+1р	
ЕТ006369	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 У3	63	380	2з+1р	
ЕТ006370	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 У3	80	110	2з+1р	
ЕТ006371	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 У3	80	220	2з+1р	
ЕТ006372	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 У3	80	380	2з+1р	
ЕТ006373	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	110	2з+1р	
ЕТ002103	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	110	4з+3р	
ЕТ006374	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	220	2з+1р	
ЕТ002519	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	380	4з+3р	
ЕТ006375	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	380	2з+1р	
ЕТ002610	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	380	4з+3р	
ЕТ557375	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	110	2з+1р	
ЕТ002621	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	110	4з+3р	
ЕТ557366	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	220	2з+1р	
ЕТ002623	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	220	4з+3р	
ЕТ557367	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	380	2з+1р	
ЕТ002687	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	380	4з+3р	
ЕТ557376	КВТ-1,14-2,5/250-3 У3	250	110	4з+3р	
ЕТ557368	КВТ-1,14-2,5/250-3 У3	250	220	4з+3р	
ЕТ557369	КВТ-1,14-2,5/250-3 У3	250	380	4з+3р	
ЕТ557377	КВТ-1,14-4/400-3 У3	400	110	4з+3р	
ЕТ557370	КВТ-1,14-4/400-3 У3	400	220	4з+3р	
ЕТ557371	КВТ-1,14-4/400-3 У3	400	380	4з+3р	
ЕТ557374	КВТ-1,14-5/630-3 У3	630	110	3з+2р	
ЕТ557372	КВТ-1,14-5/630-3 У3	630	220	3з+2р	
ЕТ557373	КВТ-1,14-5/630-3 У3	630	280	3з+2р	
ЕТ006376	КВТ-1,14-5/1000-3 У3	1000	110	4з+3р	
ЕТ006377	КВТ-1,14-5/1000-3 У3	1000	220	4з+3р	
ЕТ006378	КВТ-1,14-5/1000-3 У3	1000	380	4з+3р	
ЕТ006379	КВТ-1,14-5/1250-3 У3	1250	110	4з+3р	
ЕТ006380	КВТ-1,14-5/1250-3 У3	1250	220	4з+3р	
ЕТ006381	КВТ-1,14-5/1250-3 У3	1250	380	4з+3р	
ЕТ336976	КВТ-1,14-10/1600-3 У3	1600	220	4з+3р	
ЕТ336979	КВТ-1,14-10/1600-3 У3	1600	380	4з+3р	
ЕТ336977	КВТ-1,14-10/2000-3 У3	2000	220	4з+3р	
ЕТ336980	КВТ-1,14-10/2000-3 У3	2000	380	4з+3р	
ЕТ336978	КВТ-1,14-10/2500-3 У3	2500	220	4з+3р	
ЕТ336981	КВТ-1,14-10/2500-3 У3	2500	380	4з+3р	

Индивидуальные характеристики КВТ(Р) 1,14кВ

Артикул	Наименование	Номинальный рабочий ток In, А	Напряжение питания цепи управления Us, В (AC/DC)	Доп. контакты	Фото
ЕТ006574	КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 УЗ	160	110	4з+2р	
ЕТ002689	КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 УЗ	160	110	8з+6р	
ЕТ006570	КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 УЗ	160	220	4з+2р	
ЕТ002802	КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 УЗ	160	220	8з+6р	
ЕТ006573	КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 УЗ	160	380	4з+2р	
ЕТ002803	КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 УЗ	160	380	8з+6р	
ЕТ006577	КВТ(Р)-1,14-2,5/250-3 УЗ	250	110	8з+6р	
ЕТ006576	КВТ(Р)-1,14-2,5/250-3 УЗ	250	220	8з+6р	
ЕТ006575	КВТ(Р)-1,14-2,5/250-3 УЗ	250	380	8з+6р	
ЕТ006572	КВТ(Р)-1,14-4/400-3 УЗ	400	110	8з+6р	
ЕТ006578	КВТ(Р)-1,14-4/400-3 УЗ	400	220	8з+6р	
ЕТ006571	КВТ(Р)-1,14-4/400-3 УЗ	400	380	8з+6р	

Индивидуальные характеристики КВТ 1,14кВ с тепловым реле

Артикул	Тип КВТ	Номинальный рабочий ток In, А	Напряжение катушки управления Us, В, 50Гц (АС)	Доп. контакты	Диапазон тока отсечки реле, А
ЕТ401927	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ-Р	63	220	2з+1р	42,5-57,5
ЕТ011616	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ-Р	63	380	2з+1р	42,5-57,5
ЕТ011617	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 УЗ-Р	80	220	2з+1р	68-92
ЕТ011618	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 УЗ-Р	80	380	2з+1р	68-92
ЕТ011622	КВТ-1,14-2,5/125-3 УЗ-Р	125	220	4з+3р	85-115
ЕТ009395	КВТ-1,14-2,5/125-3 УЗ-Р	125	380	2з+1р	85-115
ЕТ011623	КВТ-1,14-2,5/125-3 УЗ-Р	125	380	4з+3р	85-115
ЕТ011624	КВТ-1,14-2,5/160-3 УЗ-Р	160	220	4з+3р	136-160
ЕТ240465	КВТ-1,14-2,5/160-3 УЗ-Р	160	380	2з+1р	136-160
ЕТ011625	КВТ-1,14-2,5/160-3 УЗ-Р	160	380	4з+3р	136-160
ЕТ014800	КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ-Р	250	220	4з+3р	167-250
ЕТ011626	КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ-Р	250	220	4з+3р	221-260
ЕТ011627	КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ-Р	250	380	4з+3р	221-260
ЕТ011628	КВТ-1,14-4/400-3 УЗ-Р	400	220	4з+3р	267-400
ЕТ011629	КВТ-1,14-4/400-3 УЗ-Р	400	380	4з+3р	267-400

Общие технические характеристики

Номинальный рабочий ток In, А		63	80	125	160	250	400	630	1000	1250	1600	2000	2500
Номинальное напряжение, В	главная цепь	до 1140											
	вспомогат. цепь	до 380											
	цепь управления	110, 220, 380 (AC / DC)											
Номинальный ток отключения Ics, кА		2,5					4	5			10		
Износостойкость, циклов ВО	коммутационная	600 000 (AC-3)									300 000 (AC-3)		
	коммутационная	60 000 (AC-4)									6 000 (AC-4)		
	механическая	1 000 000											
Дополнительные контакты		2з+1р			4з+3р		3з+2р		4з+3р				
Количество полюсов		3											
Расстояние между разомкнутыми контактами главной цепи, мм		1,8±0,1			2,0±0,1		2,2±0,1		3,0±0,3				
Режим работы		продолжительный; прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный											
Собственное время включения, мс		не более 80											
Собственное время отключения, мс		не более 100											
Степень защиты		IP00											
Климатическое исполнение и категория размещения		У3											