

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. Под заказ возможны:

- Комплект подвеса Y-образный (2 м) – 2901000210;
- Комплект подвеса Y-образный для потолка «Армстронг» – 2901000220.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из матового анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением


Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

	A	L
1×28	1238	1168
2×28	1238	1168
1×35	1538	1468
2×35	1538	1468



Цвет корпуса – белый

VIGO 228



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
VIGO 128	Металлик	1×28	6,0	1129000010/1129000110	≥ 0,96
VIGO 228	Металлик	2×28	6,0	1129000040/1129000060	≥ 0,96
VIGO 135	Металлик	1×35	7,5	1129000030/1129000120	≥ 0,96
VIGO 235	Металлик	2×35	7,5	1129000070/1129000090	≥ 0,96
VIGO 128	Белый	1×28	6,0	1129000020/1129000130	≥ 0,96
VIGO 228	Белый	2×28	6,0	1129000050/1129000160	≥ 0,96
VIGO 135	Белый	1×35	7,5	1129000150/1129000140	≥ 0,96
VIGO 235	Белый	2×35	7,5	1129000080/1129000100	≥ 0,96

