



Прочие элементы

Внутренние двери

Внутренняя дверь из листовой стали толщиной 1,5 мм, в комплекте с усиливающей рамой, профилями, петлями и двумя замками под ключ с двумя бородками с взаимозаменяемыми вставками (см. стр. 5/102). Максимальный угол открывания двери 100°.

Размеры, мм		Код	Услуга изготовления на заказ		Упаковка/шт.
В	Ш				
Внутренняя дверь					
1800	600	EE1860K	■		1/1
	800	EE1880K	■		1/1
	1000	EE1810K	■		1/1
2000	600	EE2060K	■		1/1
	800	EE2080K	■		1/1
	1000	EE2010K	■		1/1
2200	600	EE2260K	■		1/1
	800	EE2280K	■		1/1
	1000	EE2210K	■		1/1

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

Внутренние двери с углублением

Внутренняя дверь из листовой стали толщиной 1,5 мм, в комплекте с профилями, петлями и двумя замками под ключ с двумя бородками с взаимозаменяемыми вставками (см. стр. 4/38). Максимальный угол открывания 100°.

Размеры, мм		Код	Услуга из- готовления на заказ		Упаковка/ шт.
В	Ш				
Утопленная противопожарная дверь					
1800	600	EE1906K	■		1/1
	800	EE1908K	■		1/1
	1000	EE1910K	■		1/1
2000	600	EE2106K	■		1/1
	800	EE2108K	■		1/1
	1000	EE2110K	■		1/1
2200	600	EE2306K	■		1/1
	800	EE2308K	■		1/1
	1000	EE2310K	■		1/1

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

Для шкафов Ш = 1200 и 1600 мм, необходимо устанавливать две внутренние двери шириной 600 и 800 мм соответственно, а также разделительную стойку EM.

