




СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ САДОВО-ПАРКОВЫЕ SPP-506

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение парков и скверов, площадей, дворовых территорий, автомобильных стоянок, пешеходных тротуаров, прогулочных зон и бульваров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Наличие клапана выравнивания давления



- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



АРТИКУЛ	SPP-506-0-30K-060	SPP-506-0-50K-060
Код 1С	Б0062730	Б0062669
Потребляемая мощность, Вт	60	
Световой поток, лм	6000	
Цветовая температура, К	3000	5000
Диапазон рабочих напряжений, В	200-240	
Индекс цветопередачи, Ra	≥70	
Степень защиты	IP65	
Диапазон рабочих температур, °С	-45..+40	
Тип КСС	Д (косинусная)	
Монтаж на опору	60 мм	
Габаритные размеры, мм	Ø380x120	
Цвет корпуса	черный	