

Технические данные продукта MGU5.535.18ZD

Характеристики

ТАЙМЕР НАЖИМНОЙ 2СЕК - 12МИН с
индикаторной лампой , 8А белый



Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта или компонента	Реле времени
Применение устройства	Управление
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цвет лицевой панели	Белый

Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50 Гц
Тип нагрузки	Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 1840 В·А Лампа накаливания 230 В пер. тока - 1840 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 1840 Вт Вентилятор 230 В~ - 600 Вт Конвектор 230 В~ - 1840 Вт Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором - 1840 В·А Люминесцентная трубка Обычный балласт - 1840 В·А Компактная люминесцентная лампа - 1840 Вт Светодиодная лампа Контактор - 200 Вт
Отключаемый ток нагрузки	8 А
Тип контактов	1 Н.О.
Тип защиты	Токовая защита Электронная защита от перенапряжения
Time delay range	3 s...12 min
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Сигнальная лампа	Синий неоновая лампа подсветки : 1 mA (температура : макс. +15 °C выше температуры окружающей среды)
Маркировка	L+N
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Тип предохранителя	Электронный
Подсоединенные принадлежности	Макс. 25 дополнит. кнопок Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами
Вид монтажа	Скрытый
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Глубина	47 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	34 мм
Масса продукта	0.1125 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01

рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	EN 60669-2-1

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	8420375144710
Экологический профиль продукта	8420375144710
Инструкция по утилизации продукта	8420375144710

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---