



### Установка


Крепление на поверхность потолка или стены.  
(«Комплект крепления Х3» – 299500030).

### Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

	A	L
18	617	450/510 ЭПРА
36	1222	1040
58	1525	1340

ВАТ 136



ВАТ 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ВАТ 118*	1×18**	1,1	1007000021	≥ 0,5	1007000181/-	≥ 0,96
ВАТ 136	1×36**	1,6	1007000070	≥ 0,85	1007000300/1007000340	≥ 0,96
ВАТ 158	1×58**	2,5	1007000080	≥ 0,85	1007000400/1007000420	≥ 0,96
ВАТ 218*	2×18**	1,7	1007000101	≥ 0,6	1007000451/-	≥ 0,96
ВАТ 236	2×36**	2,1	1007000120	≥ 0,85	1007000510/1007000530	≥ 0,96
ВАТ 258	2×58**	3,8	1007000140	≥ 0,85	1007000600/1007000620	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\* соответствует стандарту SUN

