

### О продукте

Светильник SPORT LED – это комплект светильника OPL/S ECO LED, PRS/S ECO LED, ОПТИМА.PRS ECO LED или ОПТИМА.OPL ECO LED и защитной решетки.

Решетка, с размером ячейки 100×50 мм обеспечивает защиту светильника от попадания мячей. Светильник обеспечивает нормированную освещенность с высоты до 6 метров.

### Установка

Крепление на поверхность потолка.

### Комплект поставки

Светильник и защитная решетка.

### Конструкция

Светильник накладного монтажа  
 ОПТИМА.OPL ECO LED 1200 4000K (1166000030),  
 ОПТИМА.PRS ECO LED 1200 4000K (1138000050),  
 OPL/S ECO LED 1200 4000K (1058000170),  
 PRS/S ECO LED 1200 4000K (1060000150) с решеткой  
 Grid 1200 SPORT LED крепится на опорную поверхность.  
 Крепежные отверстия светильника и решетки совпадают.

### Оптическая часть

В качестве рассеивателя применяется опаловый или призматический ПММА. Рассеиватель защищен решеткой.

	A
Решетка 2×36	1204
Решетка 2×58	1504
Решетка 2×36	1304

### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К


Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением

Возможны модификации светильника, управляемые по протоколу DALI или беспроводному протоколу ME6.

### SPORT OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>m</sub>
SPORT OPL/S ECO LED 1200 4000K	3350	34	99	3,8	1452000280	≥ 0,98
SPORT PRS/S ECO LED 1200 4000K	3700	34	109	5,0	1452000290	≥ 0,98
SPORT OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	3300	32	103	3,8	1452000260	≥ 0,96
SPORT OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K	3100	30	103	5,0	1452000270	≥ 0,96