



3 873 46



0 635 25



3 874 25



3 874 90



6 661 51

Технические характеристики стр. 536-537

Защищают электрические кабели с изоляцией при эксплуатации в тяжелых условиях промышленных предприятий и условиях окружающей среды, где требуется высокая устойчивость к воздействию химических веществ. Очень высокая гибкость. Трубы PVC FP 2000 и металлопластиковые соответствуют стандарту EN 50086-1. Металлопластиковые трубы P2 соответствуют стандарту UL 224.

Упак.	Кат. №	ПВХ	
		<b>Трубы GE – PVC</b>	
		Простая труба из гладкого ПВХ серого цвета IP 65 с муфтами Universale	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	3 873 42	10	14
50 <sup>(1)</sup>	3 873 43	12	16
50 <sup>(1)</sup>	3 873 44	15,5	20,5
50 <sup>(1)</sup>	3 873 45	20,5	26,5
25 <sup>(1)</sup>	3 873 46	27	33,5
25 <sup>(1)</sup>	3 873 47	34,5	41,5
25 <sup>(1)</sup>	3 873 48	39,5	47,5
25 <sup>(1)</sup>	3 873 50	51	61
		<b>Трубы FP 2000</b>	
		Труба из серого ПВХ армирования проволокой спиралью. Гладкая внутренняя поверхность облегчает скольжение кабелей внутри трубы. Гарантия механической прочности. IP 44 с муфтами Universale. IP 66 с муфтами Metal 2000	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	0 635 21	10	15,5
50 <sup>(1)</sup>	0 635 22	12,5	17,5
50 <sup>(1)</sup>	0 635 23	16	21
50 <sup>(1)</sup>	0 635 24	21	26
25 <sup>(1)</sup>	0 635 25	27	33,5
25 <sup>(1)</sup>	0 635 26	35,5	42,5
25 <sup>(1)</sup>	0 635 27	40,5	48,5
25 <sup>(1)</sup>	0 635 29	52	60,5

Упак.	Кат. №	Из металлопластика	
		Стальные, покрыты ПВХ гофрированного профиля	
		Превосходная механическая прочность	
		Электрическая неразрывность гарантирована с муфтами из металла Metal 2000	
		IP 65 с муфтами Metal 2000	
		<b>Трубы FA</b>	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	3 874 21	10	14
50 <sup>(1)</sup>	3 874 22	12	15,5
50 <sup>(1)</sup>	3 874 23	15,5	19,5
50 <sup>(1)</sup>	3 874 24	20,5	24,5
50 <sup>(1)</sup>	3 874 25	26,5	31,5
25 <sup>(1)</sup>	3 874 26	34,5	40
25 <sup>(1)</sup>	3 874 27	39,5	45
25 <sup>(1)</sup>	3 874 28	50,5	56
		<b>Трубы PN</b>	
		Стальные, покрыты гладким ПВХ	
		Превосходная износостойкость и ударпрочность	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	3 874 90	10	15,5
50 <sup>(1)</sup>	3 874 91	12	18
50 <sup>(1)</sup>	3 874 92	15,5	21,5
50 <sup>(1)</sup>	3 874 93	20,5	27
25 <sup>(1)</sup>	3 874 94	26,5	34
25 <sup>(1)</sup>	3 874 95	34,5	42,5
25 <sup>(1)</sup>	3 874 96	39,5	48,5
25 <sup>(1)</sup>	3 874 97	50,5	61
		<b>Трубы P2</b>	
		Трубы из двойной стали, покрыты гладким серым ПВХ. Высокая механическая прочность, повышенная прочность на растяжение и скручивание	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	6 661 50	10	15,5
50 <sup>(1)</sup>	6 661 51	12	18
50 <sup>(1)</sup>	6 661 52	15,5	21,5
50 <sup>(1)</sup>	6 661 53	20,5	27
25 <sup>(1)</sup>	6 661 54	26,5	33,5
25 <sup>(1)</sup>	6 661 55	34,5	42,5
25 <sup>(1)</sup>	6 661 56	39,5	48
25 <sup>(1)</sup>	6 661 57	50,5	60

<sup>(1)</sup> Длина в метрах, в упаковке.