

Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

Конструкция


Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

	A	L
2×18	700	560
2×36	1295	1015
2×28	1295	1015
2×35	1600	1320
2×49	1600	1320
2×58	1600	1320

INOX 236



Комплект скоб для крепления на потолок. Код заказа – 2077000030.



Поворотный комплект крепления на стену. Код заказа – 2077000010.



Комплект крепления на трубу. Код заказа – 2077000020.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
INOX 218*	2×18	5,0	1077000010	≥ 0,5	1077000020/1077000040	≥ 0,96
INOX 228	2×28	8,2	–	–	1077000050/1077000060	≥ 0,96
INOX 235	2×35	12,0	–	–	1077000230/–	≥ 0,96
INOX 236	2×36	8,6	1077000070	≥ 0,85	1077000090/1077000110	≥ 0,96
INOX 258	2×58	12,0	1077000200	≥ 0,85	1077000210/–	≥ 0,96

* не комплектуется блоком аварийного питания

