



Установка

Крепление на поверхность потолка или на подвесах. При стыковке светильников в линию используются скобы соединительные LNC. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию n=N+1, где n – число подвесов, N – число светильников в линии.

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Светильник поставляется с металлическим отражателем белого цвета.

Оптическая часть

Металлический белый отражатель (в комплекте). Под заказ возможна поставка зеркального отражателя. Светильник комплектуется светодиодными лампами LED TUBE.

	Α
LNC LED TUBE 1200 218 4000K SET	1235
LNC LED TUBE 1500 220 4000K SET	1535
LNC LED TUBE 1500 2×120 4000K SET	3066
LNC LED TUBE 1500 2×220 4000K SET	3066





Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LNC LED TUBE 1200 218 4000K SET	3420	36	95	2,5	1296000020	≥ 0,9
LNC LED TUBE 1500 220 4000K SET	3800	40	95	3,1	4296000010	≥ 0,9
LNC LED TUBE 1500 2×120 4000K SET	3800	40	95	5,9	4296000020	≥ 0,9
LNC LED TUBE 1500 2×220 4000K SET	7600	80	95	6,2	4296000030	≥ 0,9





















LNC LED TUBE 1200

40

80

120

160

200

90°

75°

60°

45°

