

Светильники фасадные PDL под лампы с цоколем GU10

Светильники PDL настенного монтажа предназначены для фасадного и внутреннего освещения.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДИММИРУЕМОЙ ЛАМПОЙ
МОДЕЛИ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМ СВЕЧЕНИЕМ



PDL-R






PDL-S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: алюминий, покрыт порошковой краской
- Патрон: GU10
- Максимальная мощность лампы: 50 Вт*
- Угол светораспределения: 65°
- Входное напряжение: ~230 В
- Гарантийный срок: 2 года



Светораспределение PDL-R, PDL-S

* Лампа в комплект поставки не входит

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Исполнение	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак. шт.
5039896	4895205039896	PDL-R 72080 GU10-1 BL 230V IP65	одностороннее	черный	95x72x80	0,190	1/50
5039919	4895205039919	PDL-R 72150 GU10-2 BL 230V IP65	двустороннее	черный	95x72x150	0,270	1/20
5039933	4895205039933	PDL-R 72080 GU10-1 GR 230V IP65	одностороннее	серый	95x72x80	0,190	1/50
5039957	4895205039957	PDL-R 72150 GU10-2 GR 230V IP65	двустороннее	серый	95x72x150	0,270	1/20
5039971	4895205039971	PDL-S 72080 GU10-1 BL 230V IP65	одностороннее	черный	95x72x80	0,190	1/50
5039995	4895205039995	PDL-S 72150 GU10-2 BL 230V IP65	двустороннее	черный	95x72x150	0,300	1/20
5040014	4895205040014	PDL-S 72080 GU10-1 GR 230V IP65	одностороннее	серый	95x72x150	0,190	1/50
5040038	4895205040038	PDL-S 72150 GU10-2 GR 230V IP65	двустороннее	серый	95x72x150	0,300	1/20