



ЗАЖИМ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДА ERV-CONHOL



ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Зажим предназначен для временной фиксации провода и его подъема или опускания при работе под напряжением при замене изоляторов, металлоконструкций или опор. Зажим изготовлен из диэлектрического материала, который дает преимущества не только в повышении безопасности во время работ под напряжением, но и снижает общий вес конструкции, не снижая механические и прочностные свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм	Значение
1	Общие размеры, ВхШ	мм	176x113
2	Посадочный размер, мм	Ø	80
3	Размер отверстия для провода	мм	25x57
4	Температура эксплуатации	°С	-20 ÷ +60
5	Температура хранения	°С	0 ÷ +25

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

В процессе эксплуатации техническое обслуживание и проведение периодических испытаний не требуется. Перед началом работ следует проверить захватный механизм, не должно быть трещин и других дефектов, которые приводят к ухудшению механической прочности. Допускается наличие на поверхности неровностей и технологических углублений в виде надрезов, оставшихся после формования и обработки, которые не влияют на механическую и электрическую прочность изделия.

При хранении и перевозке изделия должны быть обязательно предохранены от ударов, от попадания на поверхность нефтепродуктов (масла и т.п). Загрязнения удаляются с них влажной ветошью, допускается применение не агрессивных чистящих средств, которые не содержат растворитель и кислоту с последующей сушкой. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

Не допускается эксплуатирование неисправных изделий с видимыми механическими повреждениями и без применения дополнительных средств защиты, т.к. это может привести к травмам и поражению электрическим током.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

