

О продукте

Простой и надежный светильник BAT отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах. Светильник с асимметричным отражателем может использоваться для подсветки школьных досок в учебных классах.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены. Возможна установка светильников на подвесы. Для установки на подвесы необходимо заказать 2 подвеса на светильник (трос, чашка, крепежный элемент).

Комплект поставки

Для установки на подвесы необходимо заказать 2 подвеса на светильник (трос, чашка, крепежный элемент). Подвес модульный 1,5 м - 2301000210, Подвес модульный 3 м - 2301000220, Подвес модульный 5 м - 2301000230.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. Модификация BAT UNI LED RS комплектуется симметричным отражателем, BAT UNI LED AS - асимметричным отражателем.

	A	B	C	L
BAT UNI LED 1200	1197	55	64	1010
BAT UNI LED 1500	1488	55	64	1100
BAT UNI LED 1500 RS	1488	75	124	1100
BAT UNI LED 1500 AS	1488	74	158	1100

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Аксессуары	Код заказа
Подвес модульный 1,5 м	2301000210
Подвес модульный 3 м	2301000220
Подвес модульный 5 м	2301000230

BAT UNI LED 1200 4000K



BAT UNI LED 1500 RS 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _m
BAT UNI LED 1200 4000K	2100	18	117	1,3	1008000020	≥ 0,98
BAT UNI LED 1500 4000K	3100	28	111	1,8	1008000030	≥ 0,98
BAT UNI LED 1500 4000K RS	2200	28	79	2,7	1008000270	≥ 0,98
BAT UNI LED 1500 4000K AS	2200	28	79	3,3	1008000260	≥ 0,98