Рамы 19"

Поворотная рама для шкафов шириной 600 мм



Назначение:
• установка 19" оборудования.
Материал:
• рама: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
• поперечина: сталь 2 мм, RAL 7035.
Отличительные особенности:
• рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;
• угол открытия рамы составляет 180°;
• максимальная глубина монтируемого оборудования до 185 мм;
• расстояние от основной двери до рамы – 80 мм;
• несущая способность – 110 кг.
Комплект поставки:
• рама, каркас, монтажные аксессуары.

Высота шкафа, Units	Высота рамы, мм	Код
31	1600	R5TIE1660
35	1800	R5TIE1860
40	2000	R5TIE2060
44	2200	R5TIE2260

Поворотная рама для шкафов шириной 800 мм





Назначение:
• установка 19" оборудования.
Материал:
• рама: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
• поперечина: сталь 2 мм, RAL 7035.
Отличительные особенности:
• рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;
• угол открытия рамы составляет 180°;
• максимальная глубина монтируемого оборудования до 420 мм;
• расстояние от основной двери до рамы – 80 мм;
• несущая способность – 120 кг.
Комплект поставки:
• рама, каркас, монтажные аксессуары.

Высота шкафа, Units	Высота рамы, мм	Код
31	1600	R5TIE1680
35	1800	R5TIE1880
40	2000	R5TIE2080
44	2200	R5TIE2280

Частичная поворотная рама для шкафов шириной 800 мм

Назначение:
• установка 19" оборудования.
Материал:
• рама: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
• поперечина: сталь 2 мм, RAL 7035.
Отличительные особенности:
• рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;
• угол открытия рамы составляет 180°;
• максимальная глубина монтируемого оборудования – до 420 мм;
• расстояние от основной двери до рамы – 80 мм;
• несущая способность – 3 кг на один юнит;
• монтаж рамы производится с применением рейки R5PDL**;
• высота шага 1U.
Комплект поставки:
• рама, каркас, монтажные аксессуары.

Высота рамы, Units	Код
6	R5TIEP6
9	R5TIEP9
12	R5TIEP12
16	R5TIEP16
18	R5TIEP18