


Блоки питания **BSPS IP67**

НОВИНКА



BSPS 12V1,67A=20W



BSPS 12V2,5A=30W



BSPS 12V3,3A=40W



BSPS 12V5,0A=60W



BSPS 12V8,3A=100W



BSPS 12V12,5A=150W



BSPS 12V16,5A=200W



Блоки питания **BSPS IP67 jazzway** предназначены для энергоснабжения светодиодных систем. Блоки питания обладают высокой эффективностью и защищенностью и предназначены для применения в системах внутреннего и наружного освещения.

Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети.

Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%.

Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120 % от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров блоков питания.

Защита от перегрева — отключение происходит при температуре 85 °С. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочей температуры у блоков питания мощностью свыше 60 Вт.

В зависимости от номинальной мощности блоки питания производятся в одно- или двухканальном исполнении. Суммарная мощность нагрузки на все каналы не должна превышать номинальной. Мощность нагрузки на один канал не ограничена (в пределах номинальной).

Штрих-код	Артикул	Рабочая нагрузка, Вт	Входное напряжение / частота	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Количество выходных каналов	Автоматический перезапуск после перегрузки / после перегрева	Размеры, АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4610003329242	Драйвер BSPS 12V1,67A=20W влагозащищенный IP67	20	90-260 В / 50-60 Гц	12	1,67	1	✓	170x20x20	0,140	1/80
4610003329259	Драйвер BSPS 12V2,5A=30W влагозащищенный IP67	30	90-260 В / 50-60 Гц	12	2,5	1	✓	170x20x20	0,140	1/80
4610003329266	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W влагозащищенный IP67	40	90-260 В / 50-60 Гц	12	3,3	1	✓	160x30x20	0,100	1/70
4610003329273	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W влагозащищенный IP67	60	170-250 В / 50-60 Гц	12	5,0	1	✓	180x40x26	0,520	1/65
4610003329280	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W влагозащищенный IP67	100	170-260 В / 50-60 Гц	12	8,3	1	✓	140x65x40	0,640	1/30
4610003329297	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W влагозащищенный IP67	150	170-250 В / 50-60 Гц	12	12,5	2	✓	170x65x40	0,800	1/30
4690601016348	Драйвер BSPS 12V16,5A=200W влагозащищенный IP67	200	170-250 В / 50-60 Гц	12	16,5	2	✓	200x65x40	0,940	1/25