

# EAGLE LED Подвесная модульная система



Продукт в разработке: II полугодие 2015 г.

Коммерческое освещение



NEW

## Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект поставки.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

При установке в линию объединение светильников осуществляется с помощью соединительных элементов, идущих в комплекте со светильником. В комплект с начальным элементом входит ввод питания.

Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну линию со сквозной проводкой – 60 шт.  
 CS – начальный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных элементов и вводом питания  
 CF – конечный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов  
 CE – основной элемент модульной системы, светильник без торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов.

## Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА.  
 Тип светодиодов: SMD.

## Характеристики

Цветовая температура – 4000K  
 Индекс цветопередачи – 80

	A
EAGLE LED D 1500 4000K	1620
EAGLE LED D 1000 4000K	1120
EAGLE LED D 1500 CS 4000K	1560
EAGLE LED D 1500 CF 4000K	1500
EAGLE LED D 1500 CE 4000K	1500

EAGLE LED D 1000



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
EAGLE LED D 1500 4000K	3700	41	90	5,0	1466000020	≥ 0,95
EAGLE LED D 1000 4000K	2500	28	90	4,5	1466000010	≥ 0,95
<b>Светильники для установки в линию</b>						
EAGLE LED D 1500 CS 4000K	3600	40	90	5,0	1466000030	≥ 0,95
EAGLE LED D 1500 CF 4000K	3500	39	90	5,0	1466000040	≥ 0,95
EAGLE LED D 1500 CE 4000K	3500	39	90	5,0	1466000050	≥ 0,95

