



# Светильники светодиодные

## SPP-407 подвесные для высоких пролетов

**НОВИНКА**

**5** лет гарантии

**100-277 В**

-45  
+40  
°C

**IP  
65**

**150  
лм/Вт**

### Область применения:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

### Преимущества:

- Энергоэффективность 150 лм/Вт
- Пульсации <5%
- Диапазон рабочих напряжений 100-277В
- Степень защиты IP65
- Защитная линза из поликарбоната
- Гарантия 5 лет



### Технические характеристики:

Артикул	SPP-407-120-50K-100	SPP-407-090-50K-100	SPP-407-120-50K-150	SPP-407-090-50K-150	SPP-407-120-50K-200	SPP-407-090-50K-200	SPP-407-120-50K-240	SPP-407-090-50K-240
Код 1С	Б0067424	Б0069333	Б0067361	Б0069334	Б0067408	Б0069335	Б0067447	Б0069336
Потребляемая мощность, Вт	100		150		200		240	
Световой поток, лм	15 000		22 500		30 000		36 000	
Цветовая температура, К					5000			
Диапазон рабочих напряжений, В	100-277							
Индекс цветопередачи, Ra	≥80							
Коэффициент пульсации	<5%							
Степень защиты	IP65							
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+40							
Угол рассеивания	120°	90°	120°	90°	120°	90°	120°	90°
Тип КСС	Д (косинусная)	Г (глубокая)						
Габаритные размеры, мм	230x230x103		255x255x119		280x280x119			