

Установка

Тросовый подвес. Под заказ возможна комплектация светильника комплектом крепления НВ на трос с витым крюком (код заказа – 2311000150).

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимным гермовводом. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.


Оптическая часть

Анодированный алюминиевый фасетчатый отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,4 кг.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации

- М – ртутная лампа типа ДРЛ
- Н – металлогалогенная лампа типа ДРИ
- С – натриевая лампа типа ДНаТ

НВХ 250Н IP23



Комплект крепления на трос НВ с витым крюком (код заказа - 2311000150)



Кронштейн для крепления НВ на трос, профиль, трубу (код заказа - 2311000220)



Светильники могут комплектоваться защитной решеткой. Код заказа защитной решетки – 2311000120

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
НВХ 250 М	1×250	9,0	1321000010	1321000020	≥ 0,85
НВХ 400 М	1×400	10,6	1321000070	1321000080	≥ 0,85
НВХ 250*	1×250	9,0	1321000030	1321000040	≥ 0,85
НВХ 400 Н	1×400	10,6	1321000050	1321000060	≥ 0,85
НВХ 400 S	1×400	10,6	1321000090	1321000100	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

