



HIGH BAY GEN 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Высокочастотный датчик движения и освещенности
- Различный световой поток и угол светораспределения для высот установки от ~6 м до 18 м при температуре 4 000 К или 6 500 К или 6 м - 10 м при 4 000 К для версии с датчиком
- Прочный алюминиевый корпус с кабелем 1.5 м 3 x 1,5 мм², высококачественный рассеиватель из поликарбоната
- Диапазон рабочих температур 30...+50 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕНЯЕТ	lm	K	α°	Ø x В [мм]	Высота [мм]	L70	
4058075692787	HB P 87W 840 70DEG IP65	87	250W HID	13 000	4 000	70	280	155	80 000	
4058075692718	HB P 87W 840 110DEG IP65	87	250W HID	13 000	4 000	110	280	155	80 000	
4058075692855	HB P 87W 865 70DEG IP65	87	250W HID	13 000	6 500	70	280	155	80 000	
4058075692848	HB P 87W 865 110DEG IP65	87	250W HID	13 000	6 500	110	280	155	80 000	
4058075692800	HB P 147W 840 70DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	70	321	152	80 000	
4058075692794	HB P 147W 840 110DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	110	321	152	80 000	
4058075692862	HB P 147W 865 110DEG IP65	147	400W HID	22 000	6 500	110	321	152	80 000	
4058075692824	HB P 190W 840 70DEG IP65	190	500W HID	27 000	4 000	70	321	156	80 000	
4058075692817	HB P 190W 840 110DEG IP65	190	500W HID	27 000	4 000	110	321	156	80 000	
4058075692879	HB P 190W 865 70DEG IP65	190	500W HID	27 000	6 500	70	321	156	80 000	
4058075692831	HB P 210W 840 70DEG IP65	210	500W HID	30 000	4 000	70	321	156	80 000	
4058075692886	HB P 210W 865 70DEG IP65	210	500W HID	30 000	6 500	70	321	156	80 000	
HIGH BAY SENSOR GEN 4										
4058075603257	HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	87	250W HID	13 000	4 000	110	280	190	80 000	
4058075603271	HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	70	321	188	80 000	
4058075603264	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	110	321	188	80 000	
4058075603288	HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	190	500W HID	27 000	4 000	110	321	192	80 000	