



SPP-402 4000K

НОВИНКА

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

3 года
гарантия

RA
>80

IP
65

4000K
цветовая температура

IRF
<2%

PF
>0.95

100Лм/Вт



Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Световые, Электрические, Климатические характеристики подтверждены протоколами независимых испытаний!

Технические характеристики:

код модели	SPP-402-0-40K-100	SPP-402-0-40K-150	SPP-402-0-40K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача		100Лм/Вт	
Световой поток	10 000Лм	15 000Лм	20 000Лм
Цветовая температура		4000K	
Кэф-т мощности (PF)		>0.95	
Кэф-т пульсации (IRF)		<2%	
Индекс цветопередачи (Ra)		>80	
Диапазон рабочих напряжений		170-265В	
Диапазон рабочих температур	-45 +40 (подтверждено протоколами испытаний)		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	250x85мм	250x89мм	340x91мм

