

Технические данные продукта **A9A26927**

Характеристики

iSD КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ



Описание

Серия	Acti 9
Тип продукта или компонента	Отказ контакта
Краткое название устройства iSD	
Состав сигнальных контактов 1 выводное реле с НЗ/НО контактами	
[In] номинальный ток	1 А в 130 V постоянный ток 1.5 А в 60 V постоянный ток 2 А в 48 V постоянный ток 6 А в 24 V постоянный ток 3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 А в 240 V переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительно

Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Индикация	Механический указатель
Способ крепления	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	33 г
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN/IEC 60947-5-1
степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
относительная влажность	95 % в 55 °C
рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
----------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity и 2 цифры номера недели)

Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---